

Die einzigartige laminierte Furnierstruktur von LVL entsteht durch das vertikale und horizontale Stapeln mehrerer Schichten dünner Holzscheiben und das anschließende Heißpressen und Zusammenkleben mit umweltfreundlichen Klebstoffen. Diese Struktur verbessert die Biegefestigkeit, Druckfestigkeit und Scherfestigkeit der Platte erheblich. Es verdoppelt seine Festigkeit im Vergleich zu gewöhnlichem Massivholz und ist weniger anfällig für Verformungen, Risse und andere Probleme, was eine stabile und zuverlässige Unterstützung für Gebäudestrukturen, Möbelrahmen usw. bieten kann, beispielsweise bei der Anwendung von Gebäuderahmen. Es kann problemlos schwerere Lasten tragen und gewährleistet so die langfristige Sicherheit und Stabilität des Gebäudes.

Zusätzlich zu seiner hohen Festigkeit ist China Larch LVL [Möbelmaterialfabrik in China](#). Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Elastizität, da es Energie absorbiert und verteilt, wenn es äußeren Stößen ausgesetzt wird, wodurch das Risiko von Schäden durch plötzliche Stöße verringert wird. Diese Eigenschaft macht es hervorragend für Anwendungen wie Treppenstufen und Sportanlagen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.



#### [Baumaterialien in China Lieferanten](#)

Lärchen-LVL-Furnierschichtholz lässt sich genauso leicht sägen, hobeln, bohren, stemmen, zapfen, nageln und für andere herkömmliche Holzbearbeitungsarbeiten wie normales Schnittholz verwenden, mit sauberen, glatten Kanten und ohne Delaminierung oder Absplitterung, sodass Sie es ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können, ganz gleich, ob Sie es möchten oder nicht. Erstellen Sie komplexe Möbelformen oder schneiden Sie sie auf bestimmte architektonische Abmessungen zu. Das Material kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Um den vielfältigen Bedürfnissen verschiedener Kunden und Projekte gerecht zu werden [Lärche LVL in China Hersteller](#) bieten wir eine große Auswahl an Größen an, von normalen kleinen Paneelen bis hin zu superlangen und übergroßen Strukturmaterialien, wie z. B. gängige Spezifikationen [listen Sie einige der regulären Spezifikationen auf, z. B. 2440122018 mm, 30009045 mm, 600020060 mm usw.]. Wenn Sie darüber hinaus spezielle kundenspezifische Spezifikationen haben, kann unser professionelles Team auch entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen an die Produktion und den Rundum-Service für Ihr Projekt angepasst werden.

[illegible]