

## Produktübersicht

Karbonisierter Pappel ([Carbonisierte Pappelstreifenversorgung](#)) ist eine Art modifiziertes Holz nach einer hohen Temperatur-Carbonisierungsbehandlung unter Verwendung von hochwertigem Pappel als Rohstoff und unter hoher Temperaturumgebung für die Pyrolysebehandlung, so dass sich die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Holzveränderungen verändern und so eine hervorragende Leistung erzielen.

## Eigenschaften

Umweltfreundlich und gesund: karbonisiert mit physikalischen Methoden, ohne Chemikalien, ungiftig, harmlos, sicher und umweltfreundlich, entsprechend den internationalen Umweltstandards.

Anti-Korrosion und Anti-Insekten: Die Hochtemperaturumgebung tötet effektiv die Pilze und Insekteneier im Holz ab, zerstört ihre Lebensumgebung, verleiht dem Holz eine hervorragende Anti-Korrosion und Anti-Insekten-Eigenschaften und verlängert die Lebensdauer des Lebens.

Stabilität und Haltbarkeit: Der Carbonisierungsprozess reduziert die Feuchtigkeitsabsorption des Holzes, verbessert die dimensionale Stabilität und macht es weniger anfällig für Verformungen und Risse, sodass sie für eine Vielzahl von klimatischen Bedingungen geeignet ist.

Natürliche Textur: Carbonized Wood hat eine klarere und natürlichere Textur, weiche Farbe und einzigartige dekorative Wirkung und kann in unterschiedliche Tiefen karbonisiert werden, um unterschiedliche Farbeffekte entsprechend der Nachfrage zu erhalten.

Einfach zu warten: Die Oberfläche von karbonisiertem Pappelholz ist so gut wie leicht zu reinigen und zu warten. Sie müssen nur regelmäßig Holzschutzöl auftragen, um seine Schönheit und Leistung zu halten. □



□ [Hitzebehandelte Pappelstreifenfabrik](#) □

## Anwendung

Aufgrund seiner hervorragenden Leistung wird Pappelkarbid in den folgenden Bereichen häufig verwendet:

Innenausstattung: Bodenbeläge, Wandpaneele, Decke, Möbel, Treppen, Türen und Fenster usw.

Außenlandschaft: Boden, Zaun, Blumenkiste, Pavillon, Holzhaus, wasserfreundliche Plattform usw.

Andere Felder: Kunsthandwerk, Musikinstrumente, Verpackungsmaterialien usw.

## Produktspezifikation

Die Spezifikationen von karbonisiertem Pappel ([Hitzebehandelte Holzfabrik](#)) können nach den Kunden angepasst werden. "Anforderungen. Zu den allgemeinen Spezifikationen gehören:

Dicke: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm usw.

Breite: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, etc.

Länge: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm usw.



## Unsere Zertifizierung

