

Propiedades físicas

Fuerza y estabilidad: Tiene cierta resistencia y dureza, densidad uniforme, y la fuerza puede cumplir con los requisitos de la construcción general y la fabricación de muebles ([Tablero de madera de pino radiata de pino al por mayor](#)). No es fácil tener una deformación y grietas graves después del tratamiento de secado, con una eficiencia de contracción promedio y una fuerte estabilidad.

Aislamiento térmico y absorción de sonido y reducción de ruido: Las buenas propiedades de aislamiento térmico pueden evitar efectivamente la transferencia de calor, reducir la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. El efecto de absorción de sonido y reducción de ruido es bueno, puede reducir el impacto del ruido en la vida, para crear un entorno de vida tranquilo y cómodo.

Rendimiento de inicio de fuego: El material de la reducción de fuego de nivel B1, no producirá vapores tóxicos en el caso de fuego, puede proteger efectivamente las vidas de las personas.



[Fábrica de la Junta de Pino de la Radiata China](#)

Rendimiento de procesamiento

La baja dificultad de procesamiento, el corte, la perforación, el planeo, el clavo y otras operaciones se pueden llevar a cabo sin problemas, puede obtener una mejor precisión del procesamiento y calidad de la superficie, se puede convertir fácilmente en una variedad de formas complejas. La madera tiene una buena potencia de mantenimiento de uñas y una fuerte permeabilidad, lo que hace que sea muy fácil ser tratada con anticorrosión, secado, curado y coloración.

Características ecológicas

El pino radiata en el proceso de crecimiento no está sujeto a pesticidas químicos, fertilizantes, contaminación, el uso de madera de pino radiata de alta calidad como materias primas procesadas

por el panel de protección del medio ambiente y sin contaminación, es una especie de materiales de construcción ecológicos.

Amplia gama de usos

Campo de construcción: Comúnmente utilizado en el marco estructural del edificio, armaduras del techo, quilla de pared, base del piso, etc. Su buena resistencia y estabilidad puede garantizar la seguridad estructural del edificio.

Fabricación de muebles: Es adecuado para hacer varios tipos de muebles, como mesas, sillas, camas, gabinetes, etc. Puede presentar varios estilos a través de diferentes procesos de tratamiento de superficie, lo que puede satisfacer las demandas estéticas de diferentes consumidores.

Decoración: Se puede utilizar para líneas decorativas interiores, cubiertas de puerta y ventanas, líneas de baneo, etc. También se puede convertir en paneles decorativos para crear una atmósfera interior natural y cálida.

Industria del empaque: Debido a su costo relativamente bajo, un fácil procesamiento y cierta fuerza, a menudo se usa para hacer todo tipo de cajas de embalaje, bandejas y otros materiales de logística y envasado de transporte.



[Al por mayor de los tableros de muebles de pino de radiata](#)

Calificaciones

Grado industrial: el contenido de humedad del 8-12%, aserrado áspero, liso y plano por todos los lados, sin defectos, puede tener pequeñas imperfecciones en la parte posterior. Se utiliza principalmente para aplicaciones que no requieren altos estándares de apariencia, como cajas de embalaje o componentes estructurales no críticos.

Muebles Grado A: Asegura un rendimiento del 60 por ciento, longitudes de corte de 600 mm o más, lo que permite nudos de hasta 38 mm de tamaño. El contenido de humedad promedia el 9 por ciento, con un máximo del 12 por ciento permitido, y es adecuado para accesorios de muebles y componentes de madera sólidos.

Muebles Grado B: Asegura un rendimiento del 60%, longitudes de corte de 150 mm o más, lo que permite nudos de hasta 38 mm de tamaño. El contenido de humedad promedia el 9% con un máximo de 12% permitido, adecuado para la fabricación de accesorios de muebles, madera sólida y paneles unidos por los dedos.

Grado estándar: Permita nudos y núcleos, buena estabilidad y resistencia a la compresión, contenido de humedad del 9% en promedio y 12% máximo, adecuado para la producción de cajas, paletas y partes invisibles de los accesorios de muebles.



Nuestra certificación

产品名称	圆木脚垫	规格	型号
生产厂(公司)	广州市德安	产地	生产厂家
规格型号	200*200*10	重量	1.2kg
生产许可证号	无	执行标准	GB 191-2008
生产日期	2017.12.15	保质期	无
检验员	王德安	审核员	王德安
检验日期	2017.12.15	检验地点	实验室
检验结果	合格	检验结论	合格
检验单位	广州市德安	检验地址	广州市德安
检验人员	王德安	检验日期	2017.12.15

设计：杨金生 编辑：李德军 主校：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PERMUTUANO ADMINISTRATIVE VILLAGE, DARTMOUTH
COUNTY, WEST CITY
SHANDONG PROVINCE

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Copyright © 2004 by Thomson International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting Staff certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (<http://fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: *Henrik Carlsson* Certification No. 1036

[illegible]

For further information, please contact the following:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112