

Core: Généralement composé de plusieurs morceaux de bandes de bois épissées ensemble, qui sont séchées, criblées et autres traitements pour assurer une texture uniforme, pas de défauts évidents et un certain degré de force et de stabilité pour fournir un soutien de base aux panneaux.

Couche de surface: le papier de film adhésif imprégné de mélamine est laminé des deux côtés du matériau central. Cet article est spécialement traité avec une riche sélection de couleurs et de textures pour imiter l'apparition de divers bois naturels, tels que le chêne, le noyer, etc. Diverses couleurs unies sont également disponibles pour répondre à différents styles de décoration et besoins de conception.

[Panneau de blocs de mélamine chinoise](#)



[Panneau de blocs de mélamine respectueux de l'environnement](#)

Esthétique: le papier de film adhésif imprégné de mélamine à la surface des couleurs vives, une texture claire, peut présenter une texture de bois réaliste, afin que le mobilier ou la décoration avec un haut degré de décoratif et ne soit pas facile à s'estomper, la décoloration, puisse être maintenu pendant longtemps.

Résistance à l'abrasion: une bonne résistance à l'usure, l'utilisation quotidienne de la friction, les rayures ne sont pas faciles à laisser des traces évidentes à la surface, peuvent garder la surface plate et lisse, facile à nettoyer et à maintenir, adaptée à une utilisation fréquente des surfaces de meubles, telles que des portes, des portes d'armoire.

Résistance à la corrosion: l'acide général, l'alcali, la graisse et l'alcool et d'autres solvants ont un certain degré de résistance, n'est pas facile à corroder par ces substances, pas facile à paraître, la décoloration, les cloques, les dégommentations et d'autres phénomènes dans la cuisine, la salle de bain et d'autres faciles à contacter avec des substances chimiques dans l'environnement peuvent également être meilleures.

Stabilité: Comme le matériau de base est fait de bandes de bois épissées ensemble et a subi un traitement de séchage strict, couplé aux contraintes de papier de film adhésif imprégné de mélamine des deux côtés, il rend la structure des planches plus stable, et est moins susceptible d'être considérablement déformé ou fissuré en raison de changements d'humidité et de température environnementales.

Protection de l'environnement: [Blockboard en mélamine de haute qualité](#) L'utilisation d'adhésive respectueuse de l'environnement, l'émission de formaldéhyde est faible, conformément aux normes environnementales nationales pertinentes, telles que E1, E0 et même le niveau ENF, peut fournir une protection de la santé à l'environnement intérieur. Cependant, il existe également des produits de qualité inégale sur le marché, dans le choix des produits doivent faire attention pour vérifier le rapport de test environnemental.



Fabrication de meubles: Il s'agit d'un matériau commun pour fabriquer des placards, des armoires, des bibliothèques, des armoires de télévision et d'autres types de meubles, et peut être utilisé pour fabriquer des armoires de meubles, des portes d'armoires et d'autres pièces, qui peuvent répondre aux exigences de conception de différents styles et styles de meubles.

Décoration intérieure: Dans la décoration intérieure, il peut être utilisé pour la décoration murale et plafond, comme la fabrication du revêtement, le plafond de modélisation, etc.; Il peut également être utilisé pour la partition et la production d'écran, en ajoutant de la beauté et des fonctionnalités à l'espace.

Autres utilisations: Il peut également être utilisé dans la production de certains petits artisanat, des supports d'affichage, etc., avec un certain degré de polyvalence et de praticité. Les spécifications communes de

mesurent 2440 mm de longueur, 1220 mm de largeur et 12 mm, 15 mm, 18 mm d'épaisseur, etc. Vous pouvez choisir la bonne spécification en fonction du scénario d'utilisation spécifique et de la demande.



Notre certification

菏泽市产品检验检测研究院
检验报告

报告编号: HZ/CDL17010191 样品编号: 2017121104 共 2 页第 1 页

产品名称	规格	型号规格	委托日期
实木地板	1800*90*15	1800*90*15	2017-11-01
生产厂家/地址/电话	山东木业有限公司	山东木业有限公司	151-6511-1111
检测项目	甲醛释放量	甲醛释放量	GB 18580-2001
检测方法	1-1-1	1-1-1	GB 18580-2001
检测地点	菏泽市检验检测研究院	菏泽市检验检测研究院	菏泽市检验检测研究院
检测日期	2017年11月1日	2017年11月1日	2017年11月1日
检测人员	张某某	张某某	张某某
审核人员	李某某	李某某	李某某
批准人员	王某某	王某某	王某某

1. 本报告只对本报告所列二、三、六项检测结果有效。2. 报告上无签字无效。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG WUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
CHINA

For information (only) - Supplier and/or client, the supplier is managing the material under the control of the supplier's internal control system. The supplier is responsible for ensuring that the material is produced in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The supplier is responsible for ensuring that the material is produced in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The supplier is responsible for ensuring that the material is produced in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard.

Signature: [Signature]
Date: 2017/11/01

Signature: [Signature]
Date: 2017/11/01

Signature: [Signature]
Date: 2017/11/01

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274300

Manufacturer and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

FSC Chain of Custody Certificate number: FSC-COC-1004-V-1.8

For its compliance (covering):
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

Type of certificate: Single
Original certificate date: 05-07-2017
Date of certificate expiration: 05-07-2021
CoC system: FSC-COC-1004-V-1.8
FSC Certificate code: FSC-COC-1004-V-1.8
B* Certificate No. / Denomination: CHN000001
Certificate No.: 13072016
Issue date: 05-07-2017

Signature of Bureau Veritas Certification: [Signature]