

He երմամշակված սոճին ([Չինաստանի ջերմամշակված սոճու գործարան](#)) Փայտը վերամշակվում է, օգտագործելով մասնագիտացված բարձր ջերմաստիճանի ջերմային բուժման տեխնիկա: Սրբություն սոճին ենթարկելով շարունակական ջեռուցման վրա `180-230 ° C- ի միջև (առանց քիմիական նյութեր ավելացնելու), փոփոխվում են անտառի ներքին մանրաթելային կառուցվածքը եւ խոնավության պարունակությունը: Սա օպտիմիզացնում է սոճու հատկությունները, հնարավորություն տալով պահպանել իր բնական հացահատիկը եւ հյուսվածքը, մինչդեռ առաջարկելով ուժեղացված գործնական բնութագրեր:

II. Հիմնական գործընթացների առավելություններ

Ֆիզիկական փոփոխություն, անվտանգ եւ էկոլոգիապես մաքուր. Ամբողջ քիմիական անվճար, փայտի փոփոխության հասնելը բացառապես բարձր ջերմաստիճանի ֆիզիկական գործընթացների միջոցով: Վերացնում է ֆորմալդեհիդի եւ կոնսերվանտների նման մնացորդային վնասակար նյութերը, տնային կահույքի եւ երեխաների արտադրանքի խիստ բնապահպանական ստանդարտներ: Ապահով է տարեցների եւ երեխաների շփման համար:

Temperature երմաստիճանի ճշգրիտ վերահսկում, կայուն աշխատանքներ. CNC ջերմաստիճանի կառավարման տեխնոլոգիան օգտագործելը ապահովում է միատեսակ ջեռուցում ամբողջ փայտի մեջ: Սա արդյունավետորեն նվազեցնում է սոճու փայտի բնական նեղացման եւ ընդլայնման տեմպերը (ավելի քան 50% -ով `ստանդարտ սոճի հետ), նվազագույնի հասցնելով օգտագործման ընթացքում օգտագործման կամ ճեղքման հավանականությունը: Այն հատկապես հարմար է ջերմաստիճանի զգալի տատանումներով միջավայրերի եւ խոնավության հաճախակի փոփոխությունների համար:



Ոգել[Shandong պրոֆեսիոնալ ջերմամշակված սիբիրյան սոճու պատի վահանակներ](#)Պարագայում

III. Հիմնական արտադրանքի կատարում

Խոնավության դիմացկուն եւ ամուր. Բարձր ջերմաստիճանի բուժումը կոտրվում է խոնավության կլանող եւ մանրէազերծման տարրալուծվող բաղադրիչներով (օրինակ, հեմելյուլոզ) սոճու փայտի մեջ: Սա կայունացնում է փայտի խոնավության պարունակությունը 8% -12% իդեալական սահմաններում, զգալիորեն բարձրացնելով խոնավության դիմադրությունը: Այն նաեւ 3-5 տարով տարածում է իր կյանքի տեւողությունը:

Կոշտ հյուսվածք, բարձր բեռի կրող. He երմամշակման բուժումը մեծացնում է մանրաթելային

խտությունը, ուժեղությունը խթանելով 20% -30% -ով: Ընդլայնված սեղմումը եւ բեռնվածքի կրող կարողությունը կանխում են վարակումը կամ կոտրումը, այն իդեալական դարձնելով կահույքի համար, որոնք պահանջում են գրապահարանների, պահարաններ եւ բեռնատար հատակներ կառուցվածքային աջակցություն: Երկարաժամկետ օգտագործումը նվազագույնի է հասցնում թուլացման կամ սորինգի խնդիրները:

Մաքրել հացահատիկ, հեշտ է մշակել եւ պահպանել. Պահպանում է սոճին բնական նուրբ հացահատիկը եւ տաք թեթեւ շագանակագույն երանգը, որն առաջարկում է բնական բնական հյուսվածքներ:



Ոգել [Shandong ջերմամշակված սոճին մեծածախ վաճառող](#) Պարագայում

IV. Դիմումի սցենարներ

Տնային կահավորանք. Իդեալական է պահարաններ պատրաստելու համար սեղանների, անկողնային պարագծերի, պահեստային պահարանների եւ այլ կահույք: Դրա Էկոլոգիապես մաքուր հատկությունները այն հարմար են ննջասենյակների, երեխաների սենյակների, հյուրասենյակների եւ նմանատիպ տարածքների համար: The երմ, հյուսված հացահատիկը աննշանորեն ինտեգրվում է ներքին դեկորի բնական միջավայրը:

Բացօթյա դիմումներ. Իդեալական է բակի հատակների, բացօթյա կահույքի, տնկարկների եւ սուսերամարտի պատրաստման համար: Դրա խոնավության դիմացկուն եւ փտած ապացույցները դիմակայում են անձրեւի եւ արեւի լույսի ազդեցությանը, ապահովելով երկարատեւ ամրություն, առանց քայքայվելու կամ փոքելու:

Առեւտրային դիմումներ. Հարմար է դեկորատիվ վահանակների եւ դարակաշարերի սրճարանների եւ հյուրերի սրահներ, կամ որպես countertops եւ ցուցահանդեսային տեղադրումներ մանրածախ տարածքներում: Բնական հացահատիկի եւ ամուր ամրության համադրությունը բարձրացնում է տարածական գեղագիտությունը, միաժամանակ մաշված եւ արցունքաբեր դիմակայելու ժամանակ:



V. Ընտրության եւ պահպանման առաջարկություններ

Ընտրության խորհուրդներ.

Ստուգեք տեսքը. Դե երմամշակված բարձրորակ սոճին առանձնահատկություններով առանձնահատկություններով հացահատիկի հստակ նախշեր, միատեսակ գունավորում եւ նկատելի սեւ բծեր, ճաքեր կամ միջատների անցքեր: Մակերեսը պետք է լինի հարթ եւ նույնիսկ:

Ստուգեք սերտիֆիկացում. Ընտրեք արտադրանքը պաշտոնական տեսչական հաշվետվություններով, հաստատելով ջերմային բուժման ջերմաստիճանը, խոնավության պարունակությունը եւ այլ պարամետրերը բավարարում են ստանդարտներին (առաջարկվում է 8% -12% -ով)

Հոտ հոտը. Ոչ մի քիմիական հոտ չլինի միայն բնական, նուրբ փայտի բուրմունք սոճին: Խուսափեք անսովոր հոտերով ցածրորակ արտադրանք ձեռք բերելուց:

Խնամքի ցուցումներ.

Խուսափեք երկարությամբ ընկղմվելուց կամ ուղիղ արելի յուլսից. Արտաքին օգտագործման համար պարբերաբար կիրառեք փայտի յուղ (տարեկան 1-2 անգամ) `ջրի դիմադրությունը բարձրացնելու համար:

Կանխել ազդեցությունը ծանր առարկաներից. Չնայած կարծրությունը բարելավվում է, խուսափեք սուր առարկաներից կամ ծանր իրերից ուղղակի ազդեցությունից `մակերեսի վնասը կանխելու համար:

Ներքին օգտագործման, լավ օդափոխվող, չոր միջավայրի պահպանման համար: Խուսափեք խոնավության երկարատեւ ազդեցությունից `խոնավության տեղայնության կառուցումը կանխելու համար:

