

Ֆիզիկական հատկություններ

Ուժ և կայունություն. Այն ունի որոշակի ուժ և կոշտություն, միասնական խտություն, եւ ուժը կարող է բավարարել ընդհանուր շինարարության եւ կահույքի արտադրության պահանջները: Չորացման բուժումից հետո հեշտ դեֆորմացիա եւ ճեղքվածք չլինի, միջին նեղացման արդյունավետությամբ եւ ուժեղ կայունությամբ:

Մալ երմամեկուսացում եւ ձայնի կլանման եւ աղմուկի իջեցում. Ther երմամեկուսիչ լավ հատկությունները կարող են արդյունավետորեն կանխել ջերմության փոխանցումը, նվազեցնել ջերմաստիճանի տարբերությունը փակ եւ բացօթյա միջեւ: Ձայնի կլանման եւ աղմուկի իջեցման ազդեցությունը լավ է, կարող է նվազեցնել աղմուկի ազդեցությունը կյանքի վրա, ստեղծել հանգիստ եւ հարմարավետ կենդանի միջավայր:

Հրակայուն ներկայացում. B1 մակարդակի հրակայուն նյութը կրակի դեպքում թունավոր այրվածքներ չի արտադրի, կարող է արդյունավետորեն պաշտպանել մարդկանց կյանքը:



Ոգել [Չինաստանի գործարանի պայծառ սոճու փայտ](#) Պարագայում

Վերամշակում

Վերամշակման ցածր մակարդակի դժվարությունը, կտրումը, հորատումը, պլանավորումը, միմյանց եւ այլ գործողություններ կարող են իրականացվել, կարող են ավելի լավ մշակել ճշգրտության եւ մակերեսային որակի, կարելի է հեշտությամբ կազմել մի շարք բարդ ձևերի: Փայտը ունի լավ եղունգների պահող ուժ եւ ուժեղ թափանցելիություն, ինչը շատ հեշտ է դարձնում հակակոռուպցիոն, չորացնելով, բուժելով եւ գունազարդմամբ:

Բնապահպանական բնութագրեր

Radiata Pine- ը աճի գործընթացում ենթակա չէ քիմիական թունաքիմիկատների, պարարտանյութերի, աղտոտման, բարձրորակ ռադիաթյա սոճու փայտանյութի օգտագործումը,

որպես շրջակա միջավայրի պաշտպանության եւ աղտոտման պանելից, մի տեսակ կանաչ շինանյութեր է:

Օգտագործման լայն տեսականի

Շինարարական ոլորտ. Սովորաբար օգտագործվում է կառուցապատման շրջանակներում, տանիքի ճարմանդներ, պատի խոռոչ, հատակի հիմք եւ այլն: Դրա լավ ուժն ու կայունությունը կարող են ապահովել շենքի կառուցվածքային անվտանգությունը:

Կահույքի արտադրություն. Այն հարմար է տարբեր տեսակի կահույք պատրաստելու համար, ինչպիսիք են սեղանները, աթոռները, մահճակալները, պահարանները եւ այլն: Այն կարող է տարբեր ոճեր ներկայացնել տարբեր մակերեսային բուժման գործընթացների միջոցով, որոնք կարող են բավարարել տարբեր սպառողների գեղագիտական պահանջները:

Ձեւավորում. Այն կարող է օգտագործվել ներսի դեկորատիվ գծերի, դռան եւ պատուհանների ծածկոցների, փեշերի գծերի եւ այլնի համար: Այն կարող է պատրաստվել նաեւ դեկորատիվ վահանակների մեջ՝ բնական եւ տաք փակ մթնոլորտ ստեղծելու համար:

Փաթեթավորման արդյունաբերություն. Իր համեմատաբար ցածր գնով, հեշտ մշակման եւ որոշակի ուժի պատճառով այն հաճախ օգտագործվում է բոլոր տեսակի փաթեթավորման տուփեր, սկուտեղներ եւ այլ լոգիստիկա եւ տրանսպորտային փաթեթավորման նյութեր պատրաստելու համար:



Ոգել [Rad առագայթային սոճու կահույքի արտադրություն](#) Պարագայում

Դասարաններ

Արդյունաբերական դասարան. Խոնավության պարունակություն 8-12% ([Չինաստանի պայծառ սոճու դիմացկուն փայտանյութ](#)) Բոլոր կողմերից կոպիտ, սահուն եւ հարթ սղոցներ, ոչ մի

թերություններ, կարող են հետելի կողմում փոքր անկատարություններ ունենալ: Հիմնականում օգտագործվում են դիմումների համար, որոնք չեն պահանջում տեսքի բարձր չափանիշներ, ինչպիսիք են փաթեթավորման տուփերը կամ ոչ կրիտիկական կառուցվածքային բաղադրիչները:

Կահույքի դասարան. Ապահովվում է 60 տոկոս բերքատվություն, կտրված երկարություններ 600 մմ կամ ավելի երկարություններ, թույլ տալով հանգույցներ մինչև 38 մմ չափս: Խոնավության պարունակությունը միջինը 9 տոկոսով, առավելագույնը 12 տոկոս թույլատրված է հարմար է կահույքի կցամասեր եւ փայտանյութի ամուր բաղադրիչների համար:

Կահույքի դասարան Ապահովվում է 60% եկամտաբեր, կտրված երկարություններ 150 մմ կամ ավելի երկարություններ, թույլ տալով հանգույցներ մինչև 38 մմ չափս: Խոնավության պարունակությունը միջինում 9% -ով թույլատրված է առավելագույնը 12%, հարմար է կահույքի կցամասեր, պինդ փայտանյութ եւ մատի միացված վահանակներ:

Ստանդարտ դասարան. Թույլ տվեք հանգույցներն ու միջուկները, լավ կայունությունը եւ սեղմման դիմադրությունը, միջին հաշվով 9% խոնավության պարունակությունը եւ 12% -ը առավելագույնը, հարմար է տուփերի, պալետների եւ կահույքի կցամասերի անտեսանելի մասերի համար:



Մեր սերտիֆիկացումը

