

Ապրանքի առանձնահատկությունները

Բարձր ուժ և կայունություն Այլընտրանքային օրգանիզմի մեջ կազմակերպված նրբատախտակի մի քանի շերտերի կառուցվածքը զգալիորեն ուժեղացնում է նրբատախտակի ճկման և առաձգական ուժը, այն ավելի ուժեղ դարձնելով սովորական փայտից: Բացի այդ, այս կառույցը արդյունավետորեն նվազեցնում է դեֆորմացիան, որը առաջացել է բնական կծկման և փայտի ընդլայնմամբ, ապահովելով կայունություն տարբեր շրջակա միջավայրի պայմաններում և ձեր նախագծերին հուսալի աջակցություն ցուցաբերելու միջոցով:

Գերազանց մշակման աշխատանքներ. Նրբատախտակ ([Չինաստան բարձրորակ նրբատախտակի մատակարար](#)) Հեշտ է կտրել, փորել, ջրադաց և նրբատախտակ, ինչը թույլ է տալիս հեշտությամբ ձեւավորվել տարբեր բարդ ձեւերի, դիզայնի բազմազան պահանջների բավարարման համար: Անկախ նրանից, թե կահույքի բարդ բաղադրիչների ստեղծում կամ ինտերիերի ձեւավորման եզակի ձեւավորում, նրբատախտակ կարող են կատարելագործել առաջադրանքը, առաջարկելով անվերջ հնարավորություններ ձեր ստեղծագործական տեսողության համար:

Գերազանց մակերեսային հարթություն. Ծանրահասակ ավազակախմբից և հետամշակման այլ քայլերից հետո նրբատախտակի մակերեսը հարթ և հարթ է, ապահովելով իդեալական հիմք՝ հետագա նկարչության, նրբատախտակ և դեկորատիվ գործընթացների համար: Առանց ծանրաբեռնվածության անհրաժեշտության անհրաժեշտության, կարող եք հասնել գեղագիտական հաճելի, միասնական դեկորատիվ ավարտի, խնայելով ինչպես ժամանակը, այնպես էլ ծախսերը:

Բնապահպանական բարեկամականություն և առողջության անվտանգություն. Մենք օգտագործում ենք արտադրության առաջադեմ գործընթացներ և Էկոլոգիապես մաքուր սուսինձներ, խստորեն վերահսկելով ֆորմալդեհիդի արտանետումները՝ շրջակա միջավայրի ազգային չափանիշներին համապատասխանելու համար: Սա թույլ է տալիս վայելել նրբատախտակի վերադաս կատարումը, առանց անհանգստանալու ներսի շրջակա միջավայրի աղտոտվածության, ապահովելով ձեր և ձեր ընտանիքի առողջությունն ու անվտանգությունը:



Ապրանքի բնութագրերը

Չափերը. Մենք առաջարկում ենք նրբատախտակի մի շարք ընդհանուր չափեր ([Shandong նրբատախտակի արտադրող](#)), 1220 մմ × 2440 մմ ստանդարտ չափերով, հարմար է նախագծերի մեծ մասի համար: Բացի այդ, մենք կարող ենք այլ չափեր հարմարեցնել ձեր հատուկ

պահանջների համաձայն՝ վահանակները հիմնալի տեղավորելու ձեր շինարարական տարածքին:

Հաստություն: Նրբատախտակի հաստությունը լայնորեն տատանվում է 3 մմ-ից 18 մմ-ից, ներառյալ ընդհանուր հաստության բնութագրերը, ինչպիսիք են 3 մմ, 5 մմ, 9 մմ, 12 մմ, 15 մմ եւ 18 մմ: Տարբեր հաստությունները հարմար են տարբեր ծրագրերի համար: Կարող եք ընտրել ձեր իրական կարիքների հիման վրա: Ավելի բարակ վահանակներ, ինչպիսիք են 3 մմ եւ 5 մմ, հարմար են դեկորատիվ երեսների, հետելի վահանակների եւ այլնի համար. Չնայած ավելի խիտ վահանակներ, ինչպիսիք են 12 մմ, 15 մմ եւ 18 մմ, հարմար են կահույքի կառույցների, շինարարության ձեւանմուշների եւ բարձր ամրության այլ ծրագրերի համար:



Ապրանքի ծրագրեր

Կահույքի արտադրություն. Նրբատախտակը կահույքի արտադրության նախընտրելի նյութերից մեկն է ([Չինաստանի նրբատախտակի մեծածախ գործարան](#)) Դրա բարձր ամրությունն ու կայունությունը հնարավորություն է տալիս այն դիմակայել տարբեր ճնշումներին եւ մաշվել եւ պոկել ամենօրյա օգտագործման ընթացքում, ապահովելով կահույքի երկարակեցությունը: Այն կարող է օգտագործվել տարբեր տեսակի կահույքի շրջանակներ, վահանակներ, միջնապատեր եւ այլ բաղադրիչներ, ինչպիսիք են պահարաններ, պահարաններ, պահարաններ, գրապահարաններ եւ աթոռներ, ապահովելով կահույքի կայուն կառուցվածքային աջակցություն: Բացի այդ, դրա հիմնալի մեքենայությունն ու մակերեսային հարթությունը թույլ են տալիս նրբատախտակը հասնել տարբեր բարդ ձեւավորումների եւ դեկորատիվ էֆեկտների, բավարարելով կահույքի արտադրության կարիքները տարբեր ոճերով:

Ինտերիերի ձեւավորում. Ինտերիերի ձեւավորման ոլորտում նրբատախտակը լայնորեն օգտագործվում է: Այն կարող է ծառայել որպես պատերի եւ առաստաղների դեկորատիվ վահանակներ, ստեղծելով բազմազան տեսողական էֆեկտներ՝ տեղադրման տարբեր տեխնիկայի եւ դեկորատիվ մեթոդների միջոցով: Օրինակ, այն կարող է օգտագործվել յուրահատուկ խաղարկային պատեր կամ առաստաղի ձեւավորումներ ստեղծելու համար, ավելացնելով գեղարվեստական կապը փակ տարածքներին: Բացի այդ, նրբատախտակը կարող է օգտագործվել նաեւ դռների եւ պատուհանների ձուլվածքներ, փեշ տախտակներ եւ այլ մանրամասն մասեր պատրաստել, ձեւավորման ընդհանուր հյուսվածքի բարձրացում: Միջնորմային պատերի եւ միջնապատերի կառուցման մեջ նրբատախտակը նաեւ իդեալական նյութի ընտրություն է, քանի որ այն կարող է ապահովել կառուցվածքի կայունությունը

տարածության ողջամիտ բաժանում:

Հինարարական ճարտարագիտություն. IN շինարարական նախագծերը, նրբատախտակը լայնորեն օգտագործվում են որպես ձեւավորում: Դրա սահուն եւ հարթ մակերեսը ապահովում է բետոնի ձեւավորման օպտիմալ արդյունքների լցնելուց հետո, մակերեսության թերությունների իջեցում եւ հետամշակման աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն: Դրա բարձր ամրությունն ու հիանալի մաշված դիմադրությունը ապահովում են, որ ձեւաչափը մնում է անձեռնմխելիորեն բազմաթիվ օգտագործումներից հետո, դրանով իսկ իջեցնելով շինարարության ծախսերը: Բացի այդ, նրբատախտակը կարող է օգտագործվել տանիքների կառուցվածքներում եւ հատակի հիմքերի վրա, ապահովելով շենքերի համար հուսալի կառուցվածքային աջակցություն:

Փաթեթավորման արդյունաբերություն. Իր ուժի եւ լավ բարձիկների հատկությունների շնորհիվ նրբատախտակը սովորաբար օգտագործվում է փաթեթավորման նյութեր, ինչպիսիք են տուփերը եւ պալետները: Այն արդյունավետորեն պաշտպանում է փաթեթավորված իրերը փոխադրման եւ պահեստավորման ընթացքում բախումների կամ սեղմման հետեւանքով առաջացած վնասներից, ապահովելով անվտանգ առաքում դեպի նպատակակետ: Բացի այդ, նրբատախտակի աշխատունակությունը թույլ է տալիս փաթեթավորման չափերը եւ ձեւերը հարմարեցնել ըստ ապրանքների բնութագրերի, փաթեթավորման հարմարվողականությունն ու գործնականությունը բարձրացնելով:



Ապրանքի առավելությունները

Խիստ որակի վերահսկում. Մենք ունենք որակյալ կառավարման համապարփակ համակարգ, ապահովելով խիստ հսկողություն յուրաքանչյուր փուլում՝ հումքի գնումների եւ արտադրության վերամշակման համար՝ արտադրանքի վերջնական ստուգման համար: Մա երաշխավորում է, որ նրբատախտակի յուրաքանչյուր թերթը բավարարում է բարձրորակ ստանդարտներին, ապահովելով ձեզ կայուն եւ հուսալի արտադրանքի որակ:

Արտադրության լայն փորձ. Տարիների ընթացքում մենք մասնագիտացել ենք նրբատախտակի արտադրության եւ հետազոտության մեջ, կուտակելով արդյունաբերության լայն փորձ: Մեր տեխնիկական խումբը շարունակաբար ուսումնասիրում է նորարարությունը, օպտիմիզացնում է արտադրության գործընթացները եւ ուժեղացնում է արտադրանքի ներկայացումը՝ շուկայի անընդհատ փոփոխվող պահանջները բավարարելու համար: Մեր մասնագիտական փորձաքննությամբ եւ ընդարձակ փորձով մենք կարողանում ենք ձեզ տրամադրել բարձրորակ ապրանքներ եւ հարմարեցված լուծումներ:

Պրեմիում հումք. Մենք աղբյուր ենք օգտագործում անտառի բարձրորակ շրջաններից, որպես մեր հումք, ապահովելով հացահատիկի հստակ նախշեր, միասնական հյուսվածք և ազատություն վնասատուներից և հիվանդություններից: Այս պրեմիումի տեղեկամատյանները խնամքով ընտրվում և վերամշակվում են, հիմք դնելով բարձրորակ նրբատախտակի արտադրության համար: Բացի այդ, մենք առաջնահերթություն ենք տալիս կայուն հումքի մատակարարմանը և ակտիվորեն նպաստում ենք շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, հասնելով շահեկան իրավիճակի տնտեսական զարգացման և շրջակա միջավայրի պահպանության:

Համապարփակ հետազա վաճառքի ծառայություն. Մենք հավատարիմ ենք հաճախորդներին բոլոր կյոռ որակի ծառայություններ մատուցելու համար: Այրանքի վաճառքից առաջ և հետո մեր մասնագիտական թիմը հասանելի կլինի տեխնիկական խորհրդատվություններ տրամադրել, արտադրանքի ընտրության աջակցություն և պատասխանել ձեր ցանկացած հարցի: Եթե դուք բախվում եք օգտագործման ընթացքում ցանկացած հարցի, մենք անհապաղ կպատասխանենք և արդյունավետ լուծումներ կտանք ձեր մտքի խաղաղությունը ապահովելու համար:

菏泽市产品检验检测研究院
检验报告

报告编号: HZ/CZB1712010194 样品编号: 2017121016

产品名称	规格型号	委托单位
实木地板	1800*90*15mm	山东XX有限公司
检测项目	甲醛释放量	
检测方法	GB 18580-2010	
检测结果	0.05mg/m³	
判定结论	符合GB 18580-2010要求	
报告日期	2017年12月16日	

检测单位: 菏泽市产品检验检测研究院
地址: 菏泽市牡丹区XX路XX号
电话: 0530-XXXXXXX

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
WUJIAHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Species: Oak
Grade: E1
Thickness: 15mm

Test Method: GB 18580-2010
Test Result: 0.05mg/m³

Approval Number: CS-2017-01

Valid Until: 2019-12-31

Signature: [Signature]
Date: 2017-12-16

Stamp: [Stamp]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
WUJIAHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Product: Solid Wood Flooring
Species: Oak
Grade: E1
Thickness: 15mm

Test Method: GB 18580-2010
Test Result: 0.05mg/m³

Approval Number: CS-2017-01

Valid Until: 2019-12-31

Signature: [Signature]
Date: 2017-12-16

Stamp: [Stamp]