

Չուգված Ոգել [Չինական գուգված պատի վահանակի մատակարար](#) Պարագայում Որպես բնույթով օժտված թանկարժեք ռեսուրս, յուրահատուկ դիրք է գրավում փայտանյութի շուկայում՝ իր գերազանց որակի եւ տարբեր օգտագործման միջոցով: Հաջորդը, թող ավելին իմանանք գուգված արտադրանքի հմայքի մասին:

Փայտի բնութագրերը

Նյութական կառուցվածք Ծալկոտ փայտ ([Shandong Spruce Wall Panel գործոնը](#)) ունի մանրամասն եւ նույնիսկ կառուցվածք, ուղիղ եւ մաքուր հացահատիկով, ինչպես նկարը, որը մանրակրկիտ գծված է բնության կողմից: Այս միասնական կառուցվածքը գուգահեռ կայուն է դարձնում գործընթացում, հեշտ չէ դեֆորմացիա կամ ճեղքվել, հետագա մշակման եւ բազմազան հիմնադրամի օգտագործման համար:

Ֆիզիկական հատկություններ Այն ունի չափավոր կարծրություն եւ քաշ, ունի լավ ուժ, դիմակայելու որոշակի ճնշմանը եւ ծանրաբեռնվածությանը, բայց ոչ այնքան ծանր՝ հեշտ բեռնաթափման եւ շինարարության համար: Միեւնույն ժամանակ, գուգվածը նույնպես ունի գերազանց առածգականություն եւ կարող է չափավոր դեֆորմացվել, բայց հեշտ չէ կոտրել, երբ այն ենթարկվում է առածգականության որոշ մասում:



Ոգել [Չինական պինդ փայտի գուգված պատի վահանակի գործարան](#) Պարագայում

Ապրանքի տեսակները

Չուգված տեղեկամատյաններ The Spruce Logs Մենք առաջարկում ենք բարձրորակ անտառներից եւ խստորեն ցուցադրվում են փայտի վերադաս որակը ապահովելու համար: Այս տեղեկամատյանները պահպանում են գուգվածի բնօրինակ ձեւը եւ գալիս են մի շարք տրամագծով եւ երկարությամբ՝ հումքի համար տարբեր հաճախորդների կարիքները բավարարելու համար: Անկախ նրանից, թե դրանք օգտագործվում են վահանակների կամ հրապարակների հետագա մշակման համար, կամ ուղղակիորեն կիրառվում են հատուկ շինարարական նախագծերի, ինչպիսիք են Log Cabin Construction- ը, Spruce Logs- ը կարող է

կարելու դեր ունենալ իրենց գերազանց որակի հետ:

Spruce Lumber: Չուգված փայտանյութ ([Shandong Supplies Spruce Wood Toards U՛h շառք](#)) Մեր հիմնական արտադրանքներից մեկն է: Օգտագործելով առաջադեմ սղոցի եւ չորացման գործընթացներ, տեղեկամատյանները վերամշակվում են փայտանյութի մեջ՝ միատեսակ հաստությամբ եւ հարթ մակերեսով: Կախված տարբեր դիմումներից, մենք առաջարկում ենք հաստության բնութագրերի լայն տեսականի, դեկորատիվ փայտանյութից՝ բարակ, որքան մի քանի միլիմետր, որպեսզի տեւողությամբ ծանրաբեռնված լինեն: Այս վահանակները ոչ միայն պահպանում են զուգված փայտանյութի հիսնալի բնութագրերը, այլեւ հասնում են արդյունաբերության առաջատար մակարդակ՝ հարթության եւ ծավալային ճշգրտության առումով եւ լայնորեն օգտագործվում են կահույքի արտադրության, ներքին ձեւավորման, փաթեթավորման եւ այլ ոլորտներում:

Spruce Lumber: Spruce Lumber- ը փայտի նոր տեսակ է, որը պատրաստված է մատի միացման եւ կարճ զուգված փայտանյութի միջոցով: Այն հաղթահարում է բնական փայտի թերությունները, որոնք սահմանափակ են չափսերով եւ հեշտությամբ դեֆորմացված եւ ավելի մեծ ուժ եւ կայունություն ունեն: Ինտեգրված փայտանյութի երկարությունն ու լայնությունը կարող են հարմարեցվել հաճախորդի կարիքների համաձայն, եւ այն հարմար է մեծ շինարարական կառույցների, դռների եւ պատուհանների շրջանակների եւ փայտանյութի չափի եւ կատարման բարձր պահանջների հիման վրա:



([Մոճու կահույք Փայտի տախտակի մատակարարում](#))

Դիմումների դաշտեր

Շինարարական արդյունաբերություն. Շինարարության ոլորտում զուգված փայտանյութը լայնորեն օգտագործվում է տնային շրջանակներում, տանիքի կառուցվածքների, հատակի կեղիկներ եւ այլ մասերում: Դրա լավ ուժն ու կայունությունը կարող են ապահովել հուսալի աջակցություն շենքերի համար եւ ապահովել շենքերի անվտանգությունն ու ամրությունը: Միեւնույն ժամանակ, զուգված փայտանյութի թեթեւակը նույնպես օգնում է նվազեցնել շենքերի մեռած քաշը եւ շինարարության ավելի ցածր ծախսերը:

Կահույքի արտադրություն. Spruce's Fine հացահատիկային եւ թեթեւ գույնը այն կահույքի արտադրության համար իդեալական նյութ է դարձնում: Անկախ նրանից, թե դա պարզ է, եւ ժամանակակից պանելային կահույք կամ նուրբ եւ դասական պինդ կահույք, գուգվածը կարող է վերածվել կահույքի եւ կահույքի մի շարք բուրմունքներ եւ այլն:

Ինտերիերի ձեւավորում. Ինտերիերի ձեւավորումում գուգված վահանակները սովորաբար օգտագործվում են պատի ձեւավորման, առաստաղի, փակ միջնապատերի եւ այլնի համար: Դրա բնական գեղեցկությունը կարող է ստեղծել ջերմ եւ հարմարավետ փակ միջավայր, ինչը մարդկանց ստիպում է զգալ, կարծես բնության մեջ են: Բացի այդ, գուգված փայտը ունի նաեւ լավ ձայնային ներծծող հատկություններ, որոնք կարող են արդյունավետորեն նվազեցնել փակ աղմուկը եւ բարելավել ապրելու հարմարավետությունը:

Փաթեթավորման արդյունաբերություն Իր բարձր ամրության, չափավոր քաշի եւ համեմատաբար ողջամիտ գնի պատճառով գուգված փայտը լայնորեն օգտագործվում է նաեւ փաթեթավորման արդյունաբերության մեջ: Այն կարելի է պատրաստել տարբեր տեսակի փաթեթավորման տուփերի, պալետների եւ այլնի համար: Ապրանքների հուսալի պաշտպանություն ապահովելու եւ դրանց անվտանգությունն ապահովելու տրանսպորտի եւ պահպանման ընթացքում:



Որակի ապահովում

Փայտանյութի խիստ ընտրություն Մենք ստեղծել ենք երկարաժամկետ եւ կայուն հարաբերություններ բարձրորակ անտառային տարածքների հետ՝ աղբյուրից գուգված փայտանյութի որակը ապահովելու համար: Յուրաքանչյուր ծառ խստորեն ցուցադրվում է մասնագետների կողմից նախքան հավաքումը, եւ ընտրվում են միայն մեր բարձրորակ չափանիշները բավարարող ծառեր:

Ամբողջ գործընթացների մոնիտորինգ. Արտադրության գործընթացի ընթացքում մենք ստեղծել ենք որակյալ մոնիտորինգի կատարյալ համակարգ՝ խստորեն վերահսկելու յուրաքանչյուր գործընթացը: Պանելների վերամշակման եւ մակերեսային բուժման տեղեկամատյանների սղոցից եւ մակերեսային բուժումից յուրաքանչյուր քայլ ստուգվում է մասնագիտական որակի տեսուչների կողմից՝ ապահովելու համար, որ արտադրանքի որակը

Հետագա վաճառքի ծառայություն. Մենք ունենք պրոֆեսիոնալ հետամետ վաճառքի ծառայության թիմ՝ հաճախորդներին համակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար: Եթե մեր գուգված արտադրանքի օգտագործման ընթացքում որեւէ խնդիր եք բախվում, մենք ժամանակին կպատասխանենք ձեզ լուծում տալու համար, որպեսզի ձեր փորձը անհանգստանա:

菏泽市产品检验检测研究院			
检 验 报 告			
报告编号: HZ/QZBHT201016		样品编号: 2017121016	
产品名称	实木地板	规格	90*180
生产厂家/型号	山东恒泰	数量	2.00
委托单位/地址/电话	菏泽市恒泰木业有限公司		
生产单位/地址/电话	菏泽市恒泰木业有限公司		
送检日期	2017-12-10	报告日期	2017-12-10
检测项目	实木地板		
检测结果	符合GB/T 15036-2009		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院		
检测地址	菏泽市产品检验检测研究院		
检测人员	王德军		
检测日期	2017年12月10日		
检测地点	菏泽市产品检验检测研究院		
检测环境	20℃±2℃, 50%±5%RH		
检测仪器	符合GB/T 15036-2009		
检测标准	GB/T 15036-2009		
检测结论	符合GB/T 15036-2009		
检测费用	1000.00元		
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院</		

