

Tinjauan Produk

Poplar berkarbonisasi ([Dewan Rosewood Cina](#)) adalah sejenis kayu yang dimodifikasi setelah perawatan karbonisasi suhu tinggi, menggunakan poplar berkualitas tinggi sebagai bahan baku, dan di bawah lingkungan suhu tinggi untuk perawatan pirolisis, sehingga sifat fisik dan kimia dari perubahan kayu, sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik.

Karakteristik

Ramah lingkungan dan sehat: berkarbonisasi dengan metode fisik, tanpa menambahkan bahan kimia, tidak beracun, tidak berbahaya, aman dan ramah lingkungan, sesuai dengan standar lingkungan internasional.

Anti-korosi dan anti-serangga: Lingkungan suhu tinggi secara efektif membunuh jamur dan telur serangga di dalam kayu, menghancurkan lingkungan hidup mereka, memberikan kayu anti korosi yang sangat baik dan sifat anti-serangga, dan memperpanjang masa pakainya.

Stabilitas dan daya tahan: Proses karbonisasi mengurangi penyerapan kelembaban kayu, meningkatkan stabilitas dimensi, dan membuatnya kurang rentan terhadap deformasi dan retak, membuatnya cocok untuk berbagai kondisi iklim.

Tekstur alami: Kayu berkarbonisasi memiliki tekstur yang lebih jernih dan lebih alami, warna lembut dan efek dekoratif yang unik, dan dapat dikarbonisasi ke kedalaman yang berbeda untuk mendapatkan efek warna yang berbeda sesuai dengan permintaan.

Mudah dipertahankan: Permukaan kayu poplar karbonisasi diperlakukan agar mudah dibersihkan dan dipelihara, hanya perlu mengoleskan minyak lilin kayu secara teratur untuk menjaga keindahan dan kinerjanya. □



□ [Produksi Kayu Poplar Karbonisasi Cina](#) □

Aplikasi

Karena kinerjanya yang sangat baik, poplar carbide banyak digunakan di area berikut:

Dekorasi Interior: Lantai, panel dinding, langit-langit, furnitur, tangga, pintu dan jendela, dll.

Lansekap luar ruangan: lantai, pagar, kotak bunga, paviliun, rumah kayu, platform ramah air, dll.

Bidang lain: kerajinan tangan, alat musik, bahan pengemasan, dll.

Spesifikasi produk

Spesifikasi poplar karbonisasi ([Grosir kayu termo di Cina.](#)) dapat disesuaikan sesuai dengan "persyaratan pelanggan, spesifikasi umum meliputi:

Ketebalan: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, dll.

Lebar: 90mm, 120mm, 140mm, 160mm, dll.

Panjang: 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm dll.



Sertifikasi kami

