

Airíonna fisiceacha

Neart agus cobhsaíocht: Tá neart agus déine áirithe aige, dlús aonfhoirmeach, agus is féidir leis an neart riachtanais na tógála ginearálta agus na déantúsaíochta troscáin a chomhlíonadh. Níl sé éasca dífhoirmiúchán tromchúiseach agus scoilteadh tar éis cóireála a thriomú, le meánéifeachtúlacht crapadh agus cobhsaíocht láidir.

Insliú teirmeach agus ionsú fuaime agus laghdú torainn: Is féidir le hairíonna inslithe teirmeacha maithe aistriú teasa a chosc go héifeachtach, an difríocht teochta idir laistigh agus lasmuigh a laghdú. Tá ionsú fuaime agus éifeacht laghdaithe torainn go maith, is féidir leis an tionchar a bhíonn ag torann ar an saol a laghdú, chun timpeallacht mhaireachtála chiúin agus chompordach a chruthú.

Feidhmíocht Fireproof: Ní thabharfaidh ábhar tinedhíonach b1 múch tocsaineach i gcás dóiteáin, is féidir leis saol daoine a chosaint go héifeachtach.



[\[Adhmad Péine Radanta Monarcha na Síne\]](#)

Feidhmíocht próiseála

Is féidir deacrachtaí próiseála íseal, gearradh, druileáil, plánaíl, tairneáil agus oibríochtaí eile a dhéanamh go réidh, is féidir cruinneas próiseála níos fearr agus cáilíocht dromchla a fháil, is féidir é a dhéanamh go héasca i réimse cruthanna casta. Tá cumhacht mhaith ag an adhmad agus an tréscailteacht láidir, rud a fhágann go bhfuil sé an-éasca caitheamh le frithchorrú, triomú, leigheas agus dathú.

Saintréithe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

Níl Péine Radiata sa phróiseas fáis faoi réir lotnaidicídí ceimiceacha, leasacháin, truailliú, úsáid adhmaid péine radiata ardcháilíochta mar amhábhair a phróiseáiltear ón bpainéal cosanta

comhshaoil agus saor ó thruailliú, is cineál ábhar tógála glasa é.

Raon leathan úsáidí

Réimse tógála: a úsáidtear go coitianta chun creat struchtúrach, trusanna dín, keel balla, bonn urláir, srl.

Déantúsaíocht troscáin: Tá sé oiriúnach chun cineálacha éagsúla troscáin a dhéanamh, amhail táblaí, cathaoireacha, leapacha, caibinéid, srl. Is féidir leis stíleanna éagsúla a chur i láthair trí phróisis dhifriúla cóireála dromchla, ar féidir leo éilimh aeistéitiúla tomhaltóirí éagsúla a shásamh.

Maisiú: Is féidir é a úsáid le haghaidh línte maisiúla laistigh, clúdaigh dorais agus fuinneoige, línte sciorta, srl. Is féidir é a dhéanamh i bpainéil mhaisiúla chun atmaisféar nádúrtha agus te a chruthú.

Tionscal Pacáistithe: Mar gheall ar a chostas réasúnta íseal, a phróiseáil éasca agus a neart áirithe, is minic a úsáidtear é chun gach cineál boscaí pacáistithe, tráidirí agus ábhair phacáistithe agus pacáistithe iompair eile a dhéanamh.



[Táirgeadh troscáin péine radaíochta](#)

Grád

Grád Tionsclaíoch: Ábhar taise de 8-12% [Lumber durable péine radanta na Síne](#), Is féidir neamhfhabhtuithe beaga a bheith ar an taobh cúil ar gach taobh, gan aon lochtanna. Úsáidtear iad den chuid is mó le haghaidh feidhmchlár nach dteastaíonn caighdeán ard-chuma uathu, amhail boscaí pacáistithe nó comhpháirteanna struchtúracha neamh-chriticiúla.

Troscán Grád A: Cinntíonn toradh 60 faoin gcéad, fad gearrtha de 600mm nó níos mó, ag ligean do

na muirmhíle suas le 38mm i méid. Is ionann an cion taise agus 9 faoin gcéad, le huasmhéid de 12 faoin gcéad ceadaithe, agus tá sé oiriúnach do throscaín agus do chomhpháirteanna adhmaid soladacha.

Grád troscáin B.: Cinntíonn sé toradh 60%, fad gearrtha de 150mm nó níos mó, rud a cheadaíonn muirmhíle suas le 38mm i méid. Is ionann an cion taise agus 9% agus uasmhéid de 12% ceadaithe, atá oiriúnach do mhonarú feistis troscáin, adhmaid soladach agus painéil mhéar-mhéar.

Grád caighdeánach: Ceadaiigh muirmhíle agus croíleacáin, cobhsaíocht mhaith agus friotaíocht comhbhrúite, cion taise de 9% ar an meán agus uasmhéid 12%, atá oiriúnach do tháirgeadh boscaí, pailléid agus codanna dofheicthe de fheistis troscáin.



Ár ndeimhniú

菏泽市产品检验检测研究院
检测报告

报告编号: HZ/QS28011010016 样品编号: 20171211016 共2页第1页

产品名称	规格	数量	单位	备注
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	
实木地板	1800*90*18mm	1000	㎡	

检测单位: 菏泽市产品检验检测研究院
检测日期: 2017年12月11日
检测地点: 菏泽市产品检验检测研究院
检测人员: 张明
审核人员: 张明
批准人员: 张明

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
PENGZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product Name: Solid Wood Flooring
Product Specification: 1800*90*18mm
Product Quantity: 10000 m²
Product Weight: 10000 kg
Product Volume: 10000 m³
Product Value: 10000000 CNY
Product Origin: Shandong Province, China
Product Date: 2017-12-11
Product Validity: 12 months
Product Status: Approved
Product Code: 1800*90*18mm
Product Label: 1800*90*18mm
Product Mark: 1800*90*18mm
Product Logo: 1800*90*18mm
Product Image: 1800*90*18mm
Product Video: 1800*90*18mm
Product Audio: 1800*90*18mm
Product Text: 1800*90*18mm
Product Image: 1800*90*18mm
Product Video: 1800*90*18mm
Product Audio: 1800*90*18mm
Product Text: 1800*90*18mm

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Product Name: Solid Wood Flooring
Product Specification: 1800*90*18mm
Product Quantity: 10000 m²
Product Weight: 10000 kg
Product Volume: 10000 m³
Product Value: 10000000 CNY
Product Origin: Shandong Province, China
Product Date: 2017-12-11
Product Validity: 12 months
Product Status: Approved
Product Code: 1800*90*18mm
Product Label: 1800*90*18mm
Product Mark: 1800*90*18mm
Product Logo: 1800*90*18mm
Product Image: 1800*90*18mm
Product Video: 1800*90*18mm
Product Audio: 1800*90*18mm
Product Text: 1800*90*18mm