

Tá Spruce, mar acmhainn luachmhar a bhfuil an dúlra ann, suite i suíomh uathúil sa mhargadh adhmaid lena chaighdeán den scoth agus a úsáidí éagsúla. Ansin, lig "níos mó a fhoghlaim faoi charm táirgí sprúis.

Saintréithe adhmaid

Struchtúr ábhair: Tá struchtúr mionsonraithe agus fiú ag Spruce Wood, le grán díreach agus soiléir, díreach cosúil le péintéireacht a tharraingítear go cúramach de réir nádúir. Fágann an struchtúr aonfhoirmeach seo go bhfuil sprúis cobhsaí sa phróiseas, nach bhfuil sé éasca é a dhífhoirmiú nó a scoilteadh, le haghaidh próiseáil agus úsáid ina dhiaidh sin de bhunsraith sholadach.

Airíonna fisiceacha: Tá cruas agus meáchan measartha aige, agus tá neart maith aige chun brú agus ualach áirithe a sheasamh, ach gan a bheith ró -throm le haghaidh láimhseáil agus tógáil éasca. Ag an am céanna, tá leaisteachas den scoth ag Spruce freisin, agus is féidir leis a bheith measartha dífhoirmithe ach ní furasta é a bhriseadh nuair a bhíonn sé faoi réir fórsa seachtrach, rud a fhágann go bhfuil sé ag feidhmiú go maith i roinnt cásanna iarratais a dteastaíonn leaisteachas uathu.



☐[Monarcha adhmaid soladach sprúis](#)☐

Cineálacha Táirgí

Logaí sprúis. Coinníonn na logaí seo an fhoirm bhunaidh sprúis, agus tagann siad i réimse trastomhais agus faid chun freastal ar riachtanais chustaiméirí éagsúla le haghaidh amhábhair. Cibé an n -úsáidtear iad chun tuilleadh próiseála a dhéanamh i bpainéil nó i gcearnóga, nó má chuirtear i bhfeidhm go díreach iad ar roinnt tionscadal tógála speisialta, amhail tógáil cabáin logála, is féidir le logaí sprúis ról tábhachtach a imirt lena gcaighdeán den scoth.

Spruce Lumber: Sprúis lumber ☐[Soláthraíonn Shandong boird adhmaid sprúis](#) .Tá☐ ar cheann dár

bpríomhtháirgí. Ag baint úsáide as próisis sábhála agus triomaithe ardleibhéil, déantar na logaí a phróiseáil i lumber le tiús aonfhoirmeach agus dromchla cothrom. Ag brath ar iarratais dhifriúla, cuirimid réimse leathan sonraíochtaí tiús ar fáil, ó lumber maisiúil mar tanaí le cúpla milliméadar chun lumber a bheith ag ualú chomh tiubh le deich gceintiméadar. Ní hamháin go gcoinníonn na painéil seo na tréithe iontacha a bhaineann le hadhmad sprúis, ach go sroicheann siad leibhéal príomhúil an tionscail i dtéarmaí cothromaíochta agus cruinneas tríthoiseach, agus úsáidtear iad go forleathan i ndéantúsaíocht troscáin, maisiú istigh, pacáistiú agus réimsí eile.

Spruce Lumber: Is cineál nua adhmaid é spruce lumber a dhéantar le finger-allaing agus le hadhmad sprúis ghearr a splicing. Sáraíonn sé easnaimh adhmaid nádúrtha atá teoranta ó thaobh méide de agus atá éasca le dífhoirmiú, agus tá neart agus cobhsaíocht níos airde aige. Is féidir fad agus leithead an adhmaid chomhtháite a oiriúnú de réir riachtanais an chustaiméara, agus tá sé oiriúnach do struchtúir mhóra tógála, frámaí dorais agus fuinneoige, staighrí, agus tionscadail eile a bhfuil riachtanais arda acu maidir le méid agus feidhmíocht adhmaid. Am, mar gheall ar a phróiseas splicing, is féidir le adhmad comhtháite úsáid iomlán a bhaint as acmhainní adhmaid agus dramhaíl a laghdú, ag teacht leis an gcoincheap nua -aimseartha maidir le cosaint an chomhshaoil.



Is é sin le rá [Soláthar Boird Adhmaid Troscán Péine](#))))

Réimsí iarratais

Tionscal na tógála: Sa pháirc tógála, baintear úsáid fhorleathan as adhmad sprúis i bhfrámaí tí, i struchtúir dín, i gcoineanna urláir agus i gcodanna eile. Féadann a neart agus a chobhsaíocht tacaíocht iontaofa a sholáthar d'fhoirgnimh agus sábháilteacht agus marthanacht na bhfoirgneamh a chinntiú. Ag an am céanna, cuidíonn maoin éadrom adhmaid Spruce le meáchan marbh na bhfoirgneamh agus costais tógála níos ísle a laghdú.

Déantúsaíocht troscáin: Is ábhar idéalach é sprúis "s grán mín agus dath éadrom le haghaidh déantúsaíochta troscáin. Cibé an troscán painéil simplí agus nua -aimseartha é nó troscán adhmaid soladach íogair agus clasaiceach, is féidir le Spruce a charm uathúil a thaispeáint. Is féidir é a dhéanamh i réimse comhpháirteanna troscáin éagsúla, mar bharr tábla, cosa cathaoireacha, doirse comh -aireachta, etc., ag cur blas nádúrtha agus uigeacht leis an troscán.

Maisiú taobh istigh: I maisiú taobh istigh, úsáidtear painéil sprúis go coitianta le haghaidh maisiú balla, uasteorainn, landairí faoi dhíon agus mar sin de. Is féidir leis an áilleacht nádúrtha timpeallacht faoi dhíon te agus compordach a chruthú, rud a fhágann go mbraitheann daoine go bhfuil siad mar nádúr. Ina theannta sin, tá airíonna maithe ionsúite fuaime ag Spruce Wood, ar féidir leo torann laistigh a laghdú go héifeachtach agus compord maireachtála a fheabhsú.

Tionscal pacáistithe: Mar gheall ar a neart ard, a mheáchan measartha agus praghas réasúnta réasúnta, baintear úsáid fhorleathan as Spruce Wood sa tionscal pacáistithe. Is féidir é a dhéanamh i gcineálacha éagsúla boscaí pacála, pailléid, etc. chun cosaint iontaofa a sholáthar do tháirgí agus chun a sábháilteacht a chinntiú le linn iompair agus stórála.



Dearbhú cáilíochta

Roghnú dian adhmaid. Scrúdaíonn gairmithe gach crann go docht sula mbaintear iad, agus roghnaítear ach crainn a chomhlíonann ár gcaighdeán ardchaighdeán.

Monatóireacht ar an bpróiseas iomlán: Le linn an phróisis táirgthe, tá córas monatóireachta ardchaighdeán bunaithe againn chun gach próiseas a rialú go docht. Ó logaí a shábhadh agus a thriomú go próiseáil agus cóireáil dromchla painéil, déanann cigirí cáilíochta gairmiúla iniúchadh ar gach céim chun a chinntiú go gcomhlíonann caighdeán na dtáirgí caighdeán náisiúnta agus riachtanais na gcustaiméirí.

Seirbhís tar éis díolachán: Tá foireann seirbhíse iar-dhíolacháin ghairmiúil againn chun tacaíocht uileghabhálach a sholáthar do chustaiméirí. Má thagann tú ar aon fhadhbanna le linn úsáid ár dtáirgí sprúis, tabharfaimid freagra in am chun réitigh a sholáthar duit chun a chinntiú go bhfuil do thaithí saor ó imní.

Tá roghnú táirgí spruce ag roghnú nádúr, cáilíocht agus gairmiúlacht. Táimid ag súil le comhoibriú leat chun tionscadail níos áille a chruthú le chéile.

产品名称	圆木脚垫	规格	型号
生产厂(公司)	浙江永固	产地	浙江省
检验依据	GB 2818-2005	检验数量	
生产单位(地址): 永康市永固木业有限公司			
生产日期	永康市永固木业有限公司	生产日期	浙江永康
送检日期	2017-11-15	检验日期	2017-11-15
检测项目	物理力学性能: 静载荷 6kN	委托人	浙江永固木业有限公司
检验结果	符合标准	检验员	王健
备注	浙江永固木业有限公司		
检测结论	合格		
检测单位	浙江永固木业有限公司		

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY
SHANDON, MISSOURI

[illegible]

Contributor Services International, LLC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Copyright © 2004 by Thomson International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-07-2022
Date of certification expiration:	05-07-2025
Expiration date:	04-07-2025
ISO Certificate code:	09-000-11
ISO Certificate No. / Version:	00000000
Contract No:	13077454
Issue date:	05-07-2022

Signed on behalf of Bureau: Certification: MAFW

This validity of this certificate shall be conditioned on the fact that the certificate holder and certificate holder's representative have accepted the terms and conditions of the certificate and the certificate holder's representative has accepted the terms and conditions of the certificate holder's representative. The certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate and the certificate holder's representative shall be responsible for the validity of this certificate.

For further information, please contact the following:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112