

სითბოს დამუშავებული ფიჭვი დამუშავებულია სპეციალიზირებული მაღალი ტემპერატურის თერმული მკურნალობის ტექნიკის გამოყენებით. ფიჭვის უწყვეტი გათბობით კონტროლირებად ტემპერატურაზე 180-230 ° C- მდე (ქიმიკატების დამატების გარეშე), იცვლება ბოჭკოვანი შიდა სტრუქტურა და ხის ტენიანობა. ეს ოპტიმიზირებს ფიჭვის თვისებებს, რაც საშუალებას აძლევს მას შეინარჩუნოს თავისი ბუნებრივი მარცვლეული და ტექსტურა, ხოლო გთავაზობთ მრავალფეროვან პროგრამებისთვის შესაფერისი პრაქტიკული მახასიათებლების შეთავაზებას. ([ჩინეთის ნახშირბადის ფიჭვის კედლის პანელის ქარხანა](#))

Ii. ძირითადი პროცესის უპირატესობები

ფიზიკური მოდიფიკაცია, უსაფრთხო და ეკო მეგობრული: მთლიანად ქიმიური თავისუფალი, ხის მოდიფიკაციის მიღწევა მხოლოდ მაღალი ტემპერატურის ფიზიკური პროცესების საშუალებით. აღმოფხვრის ნარჩენი მავნე ნივთიერებებს, როგორიცაა ფორმალდეჰიდი და კონსერვანტები, აკმაყოფილებს მკაცრი გარემოსდაცვით სტანდარტებს საშინაო ავეჯისა და ბავშვების პროდუქტებისთვის. უსაფრთხოა ხანდაზმულთა და ბავშვების კონტაქტისთვის.

ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი, სტაბილური შესრულება: CNC ტემპერატურის კონტროლის ტექნოლოგიის გამოყენება უზრუნველყოფს მთელ ხის ერთიან გათბობას. ეს ეფექტურად ამცირებს ფიჭვის ხის ბუნებრივი შემცირებისა და გაფართოების მაჩვენებლებს (სტანდარტულ ფიჭვთან შედარებით 50% -ით), ამცირებს გამოყენების დროს warping ან cracking- ის ალბათობას. ეს განსაკუთრებით შესაფერისია ტემპერატურის მნიშვნელოვანი რყევებისა და ტენიანობის ხშირი ცვლილებების მქონე გარემოსთვის.



[\[ჩინეთის სითბოს დამუშავებული ფიჭვის ზოლები\]](#)

Iii. ძირითადი პროდუქტის შესრულება

ტენიანობისადმი მდგრადი და გამძლე: მაღალი ტემპერატურის მკურნალობა არღვევს ტენიანობის შთანთქმის და მიკრობი-დეკომპოზიციურ კომპონენტებს (მაგალითად, ჰემიკელულოზა) ფიჭვის ხის შიგნით. ეს სტაბილიზაციას უწევს ხის "ტენიანობას 8%-12%იდეალურ დიაპაზონში, რაც მნიშვნელოვნად აძლიერებს ტენიანობის წინააღმდეგობას. ის ასევე წინააღმდეგობას უწევს ჩამოსხმის და მწერების დაზარალებას, რაც აგრძელებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას 3-5 წლით შედარებით ჩვეულებრივი ფიჭვთან შედარებით. ის ინარჩუნებს შესანიშნავ მდგომარეობას გარე პროგრამებში, როგორიცაა ბაღის გრეხები და პლანტატორები.

მყარი ტექსტურა, დატვირთვის უმაღლესი ტარების: სითბოს მკურნალობა ზრდის ბოჭკოვანი სიმკვრივე, სიმტკიცე ამაღლებას 20%-30%-ით. გაძლიერებული შეკუმშვისა და დატვირთვის ტევადობით ხელს უშლის warping ან გარღვევა, რაც იდეალური გახდება ავეჯისთვის, რომელიც მოითხოვს სტრუქტურულ მხარდაჭერას, როგორიცაა წიგნების თაროები, კარადები და დატვირთვის იატაკი. გრძელვადიანი გამოყენება მინიმუმამდე ამცირებს შესუსტების ან გასწორების საკითხებს.

წმინდა მარცვლეული, ადვილად დამუშავება და შენარჩუნება: ინარჩუნებს ფიჭვის ბუნებრივ წვრილ მარცვლეულს და თბილ ღია ყავისფერ შუშს, გთავაზობთ თანდაყოლილ ბუნებრივ ტექსტურას. მიმზიდველ გარეგნობას მიაღწევს რთული დასრულების გარეშე. გლუვი ზედაპირი ამცირებს დამუშავების დროს და ამარტივებს შენარჩუნებას-რეგულარული მტკვერი მშრალი ქსოვილის გამო.[Shandong სითბოს დამუშავებული ფიჭვის მიმწოდებელი](#))



Iv. განაცხადის სცენარები

სახლის ავეჯი: იდეალურია კარადების, მერხების, საწოლის ჩარჩოების, საცავის კარადების და სხვა ავეჯის დამზადების მიზნით. მისი ეკო მეგობრული თვისებები მას შესაფერისია საძინებლებისთვის, ბავშვების ოთახებისთვის, მისაღები ოთახებისთვის და მსგავსი ადგილებისთვის. თბილი, ტექსტურირებული მარცვლეული უშეცდომოდ ინტეგრირდება ნორდიულ, იაპონურ და სხვა ინტერიერის სტილებთან, რაც აძლიერებს სახლის დეკორაციის ბუნებრივ ამბიციას.

გარე პროგრამები: იდეალურია ტერასის იატაკის, გარე ავეჯის, პლანტატორების და ფარიკაობის დასამზადებლად. მისი ტენიანობისადმი მდგრადი და დამაბრკოლებელი თვისებები გაუძლებს წვიმას და მზის ინტენსიურ ზემოქმედებას, რაც უზრუნველყოფს გრძელვადიანი გამძლეობას გაუფუჭების ან გაუფუჭების გარეშე.

კომერციული პროგრამები: შესაფერისია დეკორატიული პანელებისთვის და საჩვენებელი თაროები კაფეებსა და სასტუმროებში, ან როგორც საცალო სივრცეებში საყრდენი და საგამოფენო სადგამები. ბუნებრივი მარცვლეულის და ძლიერი გამძლეობის კომბინაცია ამაღლებს სივრცით ესთეტიკას, ხოლო ყოველდღიური აცვიათ და ცრემლსადენი.



V. შერჩევისა და შენარჩუნების რეკომენდაციები

შერჩევის რჩევები:

შეამოწმეთ გარეგნობა: მაღალი ხარისხის სითბოს დამუშავებული ფიჭვი შეიცავს მარცვლეულის მკაფიო ნიშნებს, ერთგვაროვან შეღებვას და არ არის შესამჩნევი შავი ლაქები, ბზარები ან მწერების ზვრელები. ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი და თანაბრად.

შეამოწმეთ სერთიფიკატი: შეარჩიეთ პროდუქტები ოფიციალური შემოწმების ანგარიშებით, დაადასტურეთ სითბოს დამუშავების ტემპერატურა, ტენიანობის შემცველობა და სხვა პარამეტრები აკმაყოფილებენ სტანდარტებს (ტენიანობის შემცველობა, რომელიც რეკომენდებულია 8%-12%-მდე);

სუნი სუნი: არ არის მგრძნობიარე ქიმიური სუნი - მხოლოდ ფიჭვის ბუნებრივი, დახვეწილი ხის სუნამო. მოერიდეთ დაბალი ხარისხის პროდუქტების შეძენას უჩვეულო სუნით.

მოვლის ინსტრუქციები:

თავიდან აიცილეთ გახანგრძლივება ან მზის პირდაპირი შუქი: გარე გამოყენებისთვის, პერიოდულად წაისვით ხის ზეთი (ყოველწლიურად 1-2 ჯერ) წყლის წინააღმდეგობის გასაუმჯობესებლად.

ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად მძიმე ობიექტებიდან: თუმცა სიმტკიცე გაუმჯობესებულია, თავიდან აიცილოთ პირდაპირი გავლენა მკვეთრი ობიექტებიდან ან მძიმე ნივთებიდან, რათა თავიდან აიცილოთ ზედაპირის დაზიანება.

შიდა გამოყენებისთვის, შეინარჩუნეთ კარგად ვენტილირებული, მშრალი გარემო. თავიდან აიცილოთ ტენიან პირობებზე გახანგრძლივებული ზემოქმედება, რათა თავიდან აიცილოთ ტენიანობის ლოკალიზებული.

