

## ფიზიკური თვისებები

**სიძლიერე და სტაბილურობა:** მას აქვს გარკვეული სიმტკიცე და გამძლეობა, ერთგვაროვანი სიმკვრივე და სიმტკიცე შეუძლია დააკმაყოფილოს ზოგადი სამშენებლო და ავეჯის წარმოების მოთხოვნები ([ჩინეთის რადიატას ფიჭვის თითოთ შეერთებული მიმწოდებელი ქარხანა](#)). საშრობი დამუშავების შემდეგ სერიოზული დეფორმაცია და ბზარი ადვილი არ არის, საშუალო შეკუმშვის ეფექტურობით და ძლიერი სტაბილურობით.

**თბოიზოლაცია და ხმის შთანთქმა და ხმაურის შემცირება:** კარგი თბოიზოლაციის თვისებები, შეუძლია ეფექტურად თავიდან აიცილოს სითბოს გადაცემა, შეამციროს ტემპერატურის სხვაობა შიდა და გარედან. ხმის შთანთქმის და ხმაურის შემცირების ეფექტი კარგია, შეუძლია შეამციროს ხმაურის გავლენა სიცოცხლეზე, შექმნას მშვიდი და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

**ცეცხლგამძლე შესრულება:** B1 დონის ცეცხლგამძლე მასალა, რომელიც ხანძრის შემთხვევაში არ გამოიმუშავებს ტოქსიკურ ორთქლს, შეუძლია ეფექტურად დაიცვას ადამიანების სიცოცხლე.



( [shandong Radiata ფიჭვის საშრობი ხის მწარმოებელი](#) )

## დამუშავების შესრულება

დამუშავების დაბალი სირთულის, ჭრის, ბურღვის, დაგეგმვის, ლურსმანის და სხვა ოპერაციების ჩატარება შეიძლება შეუფერხებლად, შეიძლება მიიღოთ უკეთესი დამუშავების სიზუსტე და ზედაპირის ხარისხი, ადვილად გადაკეთდეს სხვადასხვა რთულ ფორმებად. ხეს აქვს კარგი ფრჩხილის დაჭერა და ძლიერი გამტარიანობა, რაც ძალიან აადვილებს დამუშავებას ანტიკოროზიული, საშრობი, გამყარება და შეღებვა.

## ეკოლოგიურად მეგობრული მახასიათებლები

რადიატა ფიჭვი ([რადიატა ფიჭვის სწორი ხის ქარხანა ჩინეთი](#)), ზრდის პროცესში არ ექვემდებარება ქიმიურ პესტიციდებს, სასუქებს, დაბინძურებას, მაღალი ხარისხის რადიატას ფიჭვის მერქნის

გამოყენება გარემოს დაცვის პანელიდან დამუშავებული ნედლეულის სახით და დაბინძურების გარეშე, არის ერთგვარი მწვანე სამშენებლო მასალა.

## გამოყენების ფართო სპექტრი

**სამშენებლო სფერო:** ხშირად გამოიყენება შენობის კონსტრუქციულ ჩარჩოში, სახურავის ფერმებში, კედლის კედელში, იატაკის საყრდენში და ა.შ. მისი კარგი სიმტკიცე და სტაბილურობა უზრუნველყოფს შენობის სტრუქტურულ უსაფრთხოებას.

**ავეჯის წარმოება:** იგი განკუთვნილია სხვადასხვა სახის ავეჯის დასამზადებლად, როგორცაა მაგიდები, სკამები, საწოლები, კარადები და ა.შ. მას შეუძლია წარმოადგინოს სხვადასხვა სტილის სხვადასხვა ზედაპირული დამუშავების პროცესი, რაც შეიძლება დააკმაყოფილოს სხვადასხვა მომხმარებლის ესთეტიკური მოთხოვნები.

**დეკორაცია:** ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას შიდა დეკორატიული ხაზებისთვის, კარების და ფანჯრების გადასაფარებლებისთვის, სარდაფის ხაზებისთვის და ა.შ. ასევე შეიძლება დამზადდეს დეკორატიულ პანელებად ბუნებრივი და თბილი შიდა ატმოსფეროს შესაქმნელად.

**შეფუთვის ინდუსტრია:** შედარებით დაბალი ღირებულების, მარტივი დამუშავებისა და გარკვეული სიმტკიცის გამო, ხშირად გამოიყენება ყველა სახის შესაფუთი ყუთების, უჯრების და სხვა ლოგისტიკური და სატრანსპორტო შესაფუთი მასალების დასამზადებლად. [ჩინეთის რადიატა ფიჭვის კვანძოვანი ხის მიმწოდებელი](#)



## შეფასებები

სამრეწველო ხარისხი: ტენიანობა 8-12%, დახრილი უხეში, გლუვი და ბრტყელი ყველა მხრიდან, დეფექტების გარეშე, შეიძლება ჰქონდეს მცირე ნაკლოვანებები უკანა მხარეს. ძირითადად გამოიყენება აპლიკაციებისთვის, რომლებიც არ საჭიროებს გარეგნობის მაღალ სტანდარტებს, როგორცაა შესაფუთი ყუთები ან არაკრიტიკული სტრუქტურული კომპონენტები.

**ავეჯი A კლასი:** უზრუნველყოფს 60 პროცენტთან მოსავლიანობას, ჭრის სიგრძე 600 მმ ან მეტი, რაც საშუალებას იძლევა 38 მმ-მდე ზომის კვანძები. ტენიანობის შემცველობა საშუალოდ 9 პროცენტი, მაქსიმალური დასაშვებია 12 პროცენტით და შესაფერისია ავეჯის ფიტინგებისა და მყარი ხის კომპონენტებისთვის.

**ავეჯის კლასი B:** უზრუნველყოფს 60% მოსავლიანობას, ჭრის სიგრძე 150 მმ ან მეტი, რაც საშუალებას იძლევა 38 მმ-მდე ზომის კვანძები. ტენიანობის შემცველობა საშუალოდ 9%-ს შეადგენს, მაქსიმუმ 12%-ის ნებადართული, შესაფერისია ავეჯის ფიტინგების, მყარი ხის და თითები შეერთებული პანელების დასამზადებლად.

**სტანდარტული კლასი:** დაუშვით კვანძები და ბირთვები, კარგი სტაბილურობა და შეკუმშვის წინააღმდეგობა, ტენიანობის შემცველობა საშუალოდ 9% და მაქსიმუმ 12%, შესაფერისი ყუთების, პალეტების და ავეჯის ფიტინგების უზილავი ნაწილების წარმოებისთვის.



## ჩვენი სერტიფიკატი

