

Melamino tankio lenta [[MDF su melamino apdaila](#)], Pavardė, pavardė melamino impregnuota plėvelės popieriaus faneros tankio lenta, priklauso tam tikroje žmogaus sukurtoje lentoje. Tai yra tankio lenta (daugiausia medienos pluošto ar kitų augalų pluoštų, po trupinio, džiovimo, maišymo, karbamido formalumo dervos ar kitų klijų, o paskui dedant, karštai paspaudus) kaip substratą, su skirtingomis spalvomis ar popieriaus tekstūromis į denamino dervos klijus, spaudimą, išdžiovinant tam tikru kelnate, dedant į delamino dervos desino klijus.

Paviršinis popierius: Įsikūręs viršutiniame dekoratyvinės lentos sluoksnyje, ji vaidina dekoratyvinio popieriaus apsaugos vaidmenį. Tai gali padaryti lentos paviršių po kaitinimo ir slėgio labai skaidrių, kietai ir atsparūs dėvėjimams. Geros vandens absorbcijos, baltos ir švarios, skaidrios, po mirkymo klijų reikalavimai.

Dekoratyvinis popierius: t. Y. Medienos grūdų popierius, yra svarbi dekoratyvinės lentos dalis su pagrindine spalva arba be jos, atspausdinta į įvairius raštus. Popierius, dedamas po paviršiniu popieriumi, daugiausia dekoratyviniais tikslais, privalo turėti gerą dangos galią, impregnavimą ir spausdinimo efektyvumą.

Viršelio popierius: Taip pat vadinamas „Titanium“ baltuoju popieriumi, paprastai gaminant šviesiai spalvos dekoratyvines skydelius, dedamas po dekoratyviniu popieriumi, kad būtų išvengta apatinio fenolio dervos sluoksnio iki paviršiaus, pagrindinis vaidmuo yra padengti substrato paviršiaus dėmių spalvą, reikia gerai aprėpti. Paviršinis popierius, dekoratyvinis popierius ir dengiantis popierius paprastai yra impregnuoti melamino derva ([Melaminas - veido vidutinis - tankio pluošto lenta](#)).

Apatinio sluoksnio popierius: Tai yra pagrindinė dekoratyvinės lentos medžiaga, ji vaidina tam tikrą vaidmenį mechaninėse lentos savybėse, jis yra panardintas į fenolio dervą ir džiovinamą, o sluoksnių skaičius nustatomas atsižvelgiant į dekoratyvinės lentos naudojimą ar storią gamybos metu.



Dekoratyvinis: Gali būti savavališkai imituojami įvairių modelių, ryškių spalvų, kad būtų patenkinti skirtingi dekoratyviniai stiliai ir estetiški baldų ir interjero dekoravimo poreikiai, kad būtų galima pridėti estetikos.

Stiprus atsparumas dilimui: Paviršiaus kietumas yra didelis, o tai gali efektyviai atsispirti trinties ir įbrėžimams kasdien naudojant ir pratešdamas tarnavimo laiką.

Geras atsparumas šilumai: Tam tikrame temperatūros diapazone jis gali išlaikyti stabilų našumą ir nėra lengva deformuoti ir spalvos pasikeitimas dėl temperatūros pokyčių.

Bendras cheminis pasipriešinimas: Jis gali atsispirti bendrąja rūgštimi, šarmais, riebalais ir alkoholiu bei kitais tirpikliais, tačiau nesipriešina stipriai cheminei korozijai.

Lygus ir švarus paviršius: lengva valyti ir prižiūrėti, dulkes, dėmes ir kt. Nėra lengva prilipti, švelniai nuvalykite, kad būtų švari.

Aplinkos apsauga: Pats melamino formaldehido derva yra labai mažai formaldehido, yra ekologiška. Tačiau siekiant sumažinti kai kurių rinkoje esančių produktų kainą, melamino formaldehido dervos tirpalas yra sumaišytas su karbamido formaldehido klijais, o tai lems aplinkos apsaugos pablogėjimą. Pirkdami turite pasirinkti E1 ar net E0 gaminių aplinkosaugos laipsnį.

Fizinis stabilumas: Vidinė tankio lentos substrato struktūra yra vienoda, todėl melamino tankio plokštė yra padaryta melamino tankio lenta [Kinijos melamino baigta tankio lenta](#). Medžiagos uniforma, konstrukcinis stabilumas; Tačiau, palyginti su kai kuriomis lentomis, atsparumas drėgmei yra prastas, lengvai absorbuojamas vandens išsiplėtimas.



Baldų gamyba: Plačiai naudojama spintelių, spintelių, stalų, knygų lentynų ir kitų rūšių baldų gamyboje, yra dažna baldų paviršiaus dekoravimo medžiaga.

Interjero dekoravimas: Jis gali būti naudojamas sienų dekoravimui, luboms, patalpų pertvaroms ir kt., Sukuriant įvairius stilius ir atmosferą vidaus erdvėms.

Kiti laukai: Jis taip pat gali būti naudojamas ekrano spintelėms, paveikslėlių rėmams ir kitoms galinėms skydeliams gaminti.



Mūsu pažymėjimas

[illegible]

Certification Services International, LLC

CERTIFICATE OF APPROVAL

CERT APPROVAL SERVICES PROVIDED BY LLC: SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
Issue Number: 10-10497 Date of Issue: 04/04/2019 Issued by: JIAHONG SHEN (JIAHONG SHEN) and Date: 19/03/2019 Date of Entry into Effect: 04/04/2019
Issued by: SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE
CHINA

THE DOCUMENTED PRODUCT IS SUBJECT TO AN INSPECTION BY SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. (SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.) AND THE INSPECTION RESULTS ARE AS FOLLOWS: THE PRODUCT IS IN CONFORMANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD.

Product of Certificate: **CEMA 1420 17mm x 2.5mm 1420 17mm x 2.5mm**

Certificate Provider: **CS-10333**

Issue Date: **2019-03-22**



Gao Jiahong / Jiahong Shen
Certification Services International, LLC



The signature appears on the front and back of the product.



Jiahong Shen
Certification Services International, LLC



Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Bureau certifies *Certification Holding SAS* certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Listed list of products is annexed to the FSC database (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	06-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
FSC Certificate no.:	010-COC-1434-28
FSC Certificate no. (Verbatim):	CNE004001
Certified by:	1307345
Issue date:	09-07-2007

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification shall remain valid until the date of expiry of the certificate, provided that the company complies with the conditions under the FSC™ Certified Scheme. Periodic audits shall be carried out by the authority under the system to determine compliance with the scope of the certificate and/or renewal of the certificate. The certificate shall be subject to the conditions of the FSC™ Chain of Custody Certification Standard.

For more information, please contact Bureau Veritas Certification, 1, Avenue de l'Europe, 92400 Courcouronnes, France. E-mail: certification@bureauveritas.com

Certification decision office: Bureau Veritas Certification, 115, Rue de la Vallée, 92400 Courcouronnes, France. E-mail: certification@bureauveritas.com

For the products of this company, the following conditions apply: The products of this company are certified FSC 100% and FSC Mix.*

The certificate number and the company's name are listed in the FSC™ Chain of Custody Certification Standard. The certificate number and the company's name are listed in the FSC™ Chain of Custody Certification Standard. The certificate number and the company's name are listed in the FSC™ Chain of Custody Certification Standard.