

Melamino tankio lenta [\[Gamyklinio aukštos kokybės melamino MDF lentų tiekimas\]](#), Pavardė, pavardė melamino impregnuota plėvelės popieriaus faneros tankio lenta, priklauso tam tikroje žmogaus sukurtoje lentoje. Tai yra tankio lenta (daugiausia medienos pluošto ar kitų augalų pluoštų, po trupinio, džiovinio, maišymo, karbamido formalumo dervos ar kitų klijų, o paskui dedant, karštai paspaudus) kaip substratą, su skirtingomis spalvomis ar popieriaus tekstūromis į denamino dervos klijus, spaudimą, išdžiovinant tam tikru kelnate, dedant į delamino dervos desino klijus.

Paviršinis popierius: Įsikūręs viršutiniame dekoratyvinės lentos sluoksnyje, ji vaidina dekoratyvinio popieriaus apsaugos vaidmenį. Tai gali padaryti lentos paviršių po kaitinimo ir slėgio labai skaidrių, kietai ir atsparūs dėvėjimams. Geros vandens absorbcijos, baltos ir švarios, skaidrios, po mirkymo klijų reikalavimai.

Dekoratyvinis popierius: t. Y. Medienos grūdų popierius, yra svarbi dekoratyvinės lentos dalis su pagrindine spalva arba be jos, atspausdinta į įvairius raštus. Popierius, dedamas po paviršiniu popieriumi, daugiausia dekoratyviniais tikslais, privalo turėti gerą dangos galią, impregnavimą ir spausdinimo efektyvumą.

Viršelio popierius: Taip pat vadinamas „Titanium“ baltuoju popieriumi, paprastai gaminant šviesiai spalvos dekoratyvines skydelius, dedamas po dekoratyviniu popieriumi, kad būtų išvengta apatinio fenolio dervos sluoksnio iki paviršiaus, pagrindinis vaidmuo yra padengti substrato paviršiaus dėmių spalvą, reikia gerai aprėpti. Paviršinis popierius, dekoratyvinis popierius ir dengiantis popierius paprastai yra impregnuotas melamino derva.

Apatinio sluoksnio popierius: Tai yra pagrindinė dekoratyvinės lentos medžiaga [\[Ekologiškas melamino mdf\]](#), Jis vaidina tam tikrą vaidmenį mechaninėse lentos savybėse, jis yra panardintas į fenolio dervą ir džiovinamą, o sluoksnių skaičius nustatomas atsižvelgiant į dekoratyvinės lentos naudojimą ar storią gamybos metu.



Dekoratyvinis: Gali būti savavališkai imituojami įvairių modelių, ryškių spalvų, kad būtų patenkinti skirtingi dekoratyviniai stiliai ir estetiški baldų ir interjero dekoravimo poreikiai, kad būtų galima pridėti estetikos.

Stiprus atsparumas dilimui: Paviršiaus kietumas yra didelis, o tai gali efektyviai atsispirti trinties ir įbrėžimams kasdien naudojant ir pratešdamas tarnavimo laiką.

Geras atsparumas šilumai: Tam tikrame temperatūros diapazone jis gali išlaikyti stabilų našumą ir nėra lengva deformuoti ir spalvos pasikeitimas dėl temperatūros pokyčių.

Bendras cheminis pasipriešinimas: Jis gali atsispirti bendrąja rūgštimi, šarmais, riebalais ir alkoholiu bei kitais tirpikliais, tačiau nesipriešina stipriai cheminei korozijai.

Lygus ir švarus paviršius: lengva valyti ir prižiūrėti, dulkes, dėmes ir kt. Nėra lengva prilipti, švelniai nuvalykite, kad būtų švari.

Aplinkos apsauga: Pats melamino formaldehido derva yra labai mažai formaldehido, yra ekologiška. Tačiau siekiant sumažinti kai kurių rinkoje esančių produktų kainą, melamino formaldehido dervos tirpalas yra sumaišytas su karbamido formaldehido klijais, o tai lems aplinkos apsaugos pablogėjimą. Pirkdami turite pasirinkti E1 ar net E0 gaminių aplinkosaugos laipsnį.

Fizinis stabilumas: Vidinė tankio lentos substrato struktūra yra vienoda, todėl melamino tankio plokštė yra padaryta melamino tankio lenta [\[Kinijos melamino MDF lentos gamyba\]](#) Medžiagos uniforma, konstrukcinis stabilumas; Tačiau, palyginti su kai kuriomis lentomis, atsparumas drėgmei yra prastas, lengvai absorbuojamas vandens išsiplėtimas.



Baldų gamyba: Plačiai naudojama spintelių, spintelių, stalų, knygų lentynų ir kitų rūšių baldų gamyboje, yra dažna baldų paviršiaus dekoravimo medžiaga.

Interjero dekoravimas: Jis gali būti naudojamas sienų dekoravimui, luboms, patalpų pertvaroms ir kt., Sukuriant įvairius stilius ir atmosferą vidaus erdvėms.

Kiti laukai: Jis taip pat gali būti naudojamas ekrano spintelėms, paveikslėlių rėmams ir kitoms galinėms skydeliams gaminti.



Mūsu pažymėjimas

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification



HEIZE WOOD EDGE DARTMOUTH WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZENSHAN VILLAGE DARTMOUTH TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Bureau member Certification Holding SAIF certifies that the company has implemented a FSCTM product group certification system according to the Forest Stewardship CouncilTM (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-140-COC-1 V.0.0

For 46 facilities covering:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is available on the FSC website (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certificate extension:	05-02-2009
Expiration date:	04-02-2010
FSC Certificate code:	069-COC-1401-24
SAF Certificate No. / Version:	CN06880001
Certificate No.	13077455
Issue date:	09-07-2007



Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Holding

The validity of this certification shall be subject to the following conditions: the certificate holder must ensure that the products the product subject to the certificate holder of FSC certification FSC Certified stock. Products should also be sold by the certificate holder and can be distributed externally. The scope of the certificate shall include the FSC Mix. Supply chain should be open and subject to inspection.

Standard and Bure Veritas Certification (reference): FSC Mix. FSC Standard: SA-COC-1401-24. For more information visit: www.bureauveritas.com

For information contact office Bureau Veritas Certification China, Ltd., Tower B, Beijing World Trade Center, 38th Floor, 38th Floor, Beijing Road, Beijing, 100004, China

Contact office: Bureau Veritas Certification (China) Ltd.

For the products of services that are included in the scope of the method used for the approval of products, the certificate holder should ensure compliance. The certificate holder should ensure the integrity of the supply chain, including the integrity of the transportation and the warehouse and all of the intermediate transport in between. These conditions are subject to certificate holder in English can be obtained only.





www.fsc.org
FSC
CERTIFIED
MANUFACTURER