

Tuopos LVL gaminių specifikacijos yra lanksčios, jų storis svyruoja nuo 10 mm iki 300 mm, o plotis ir ilgis taip pat gali būti pjaustomi pagal klientų poreikius. Šis lankstumas leidžia tuopoms LVL prisitaikyti prie įvairių statybos ir pakavimo poreikių.

Medžiaga pasižymi eksporto fumigacijos neturinčiomis savybėmis, geru tvirtumu ir tiesumu, todėl yra idealus pasirinkimas pakeisti medžio masyvą. Produktas taip pat praėjo RoHS 6 testus ir aplinkos apsaugos testus, kad būtų užtikrinta gaminio kokybė ir saugumas



Tuopos LVL gaminių įvairovė ir lankstumas daro juos nepakeičiama medžiaga statybų ir pakavimo pramonėje. Nesvarbu, ar kalbant apie medžiagą, specifikacijas, klijų naudojimą, charakteristikas ir paskirtį, tuopos LVL įrodė savo pranašumus kaip aukštos kokybės statybinė ir pakavimo medžiaga. Be to, jos aplinkosaugos veiksmingumas ir pritaikytos paslaugos pelnė klientų palankumą



Esame masyvo ir melamino plokščių gamykla, turinti daugiau nei 10 metų istoriją Kinijoje. Šiuo metu bendradarbiaujame su daugiau nei 100 baldų,

spintų, medienos apdirbimo ir medienos prekybos įmonių iš pasaulinės medienos rinkos.

Tuopos LVL tiekėjai turėti didelį inventorių ir palaikymą didmeninė prekyba tuopomis LVL, su dideliu gamybos pajėgumu tiekiant didelius kiekius



Mūsų sertifikatas

