

Produkto savybės

Didelis stiprumas ir stabilumas: Kelių faneros sluoksnių, išdėstytų kintančiame modelyje, struktūra žymiai padidina faneros lenkimo ir tempimo stiprumą, todėl ji tampa daug stipresnė už įprastą medieną. Be to, ši struktūra efektyviai sumažina deformaciją, kurią sukelia natūralus susitraukimas ir medienos išsiplėtimas, užtikrinant stabilumą įvairiomis aplinkos sąlygomis ir užtikrinant patikimą palaikymą jūsų projektams.

Puikus apdorojimo našumas: Fanera ([Kinijos aukštos kokybės faneros tiekėjas](#)) lengva supjaustyti, gręžti, malti ir fanera, leidžianti ją lengvai suformuoti į įvairias sudėtingas formas, kad atitiktų įvairius dizaino reikalavimus. Nesvarbu, ar sukuriate sudėtingus baldų komponentus, ar unikalius interjero dekoravimo dizainus, fanera gali puikiai atlikti užduotį, siūlydama begalines galimybes jūsų kūrybinei vizijai.

Puikus paviršiaus sklandumas: Po kruopštaus šlifavimo ir kitų po apdorojimo žingsnių faneros paviršius yra lygus ir plokščias, tai yra idealus pagrindas vėlesniam tapybai, faneruotėms ir kitiems dekoratyviniams procesams. Nereikalaudami sudėtingo išankstinio apdorojimo, galite pasiekti estetiškai malonų, vienodą dekoratyvinę apdailą, taupydami tiek laiką, tiek išlaidas.

Aplinkosaugos draugiškumas ir sveikatos saugumas: Mes naudojame pažangių gamybos procesus ir ekologiškus klijus, griežtai kontroliuojančius formaldehido išmetimą, kad atitiktų nacionalinius aplinkos apsaugos standartus. Tai leidžia mėgautis aukštesniais faneros rezultatais, nesijaudinant dėl vidaus aplinkos taršos, užtikrinant jūsų ir jūsų šeimos sveikatą ir saugumą.



Produkto specifikacijos

Matmenys: Mes siūlome įvairius įprastus faneros dydžius [„Shandong“ faneros gamintojas](#). Kurių standartiniai matmenys yra 1220 mm × 2440 mm, tinkama daugumai projektų. Be to, mes galime pritaikyti kitus dydžius pagal jūsų specifinius reikalavimus, kad užtikrintume plokštės puikiai pritaikytus jūsų statybos erdvei.

Storis: Faneros storis svyruoja nuo 3 mm iki 18 mm, įskaitant įprastas storio specifikacijas, tokias kaip 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm ir 18 mm. Skirtingi storiai yra tinkami skirtingiems pritaikymams. Galite pasirinkti pagal faktinius poreikius. Plonesnės plokštės, tokios kaip 3 mm ir 5 mm, yra tinkamos dekoratyviniams paviršiams, galinėms plokštėse ir kt.; Nors storesnės plokštės, tokios kaip 12 mm, 15 mm ir 18 mm, yra tinkamos baldų konstrukcijoms, statybos šablonams ir

kitoms programoms, kurioms reikalingas didelis stiprumas.



Produkto programos

Baldų gamyba: Fanera yra viena iš pageidaujamų baldų gamybos medžiagų [[Kinijos faneros didmeninė gamykla](#)]. Didelis jo stiprumas ir stabilumas suteikia galimybę atlaikyti įvairius slėgius ir nusidėvėjimą kasdieniame naudojimo metu, užtikrinant baldų ilgaamžiškumą. Jis gali būti naudojamas rėmeliams, plokštėms, pertvaroms ir kitiems įvairių rūšių baldų komponentams, tokiems kaip drabužių spintos, spintelės, knygų lentynos, lentelės ir kėdės, gaminant tvirtą baldų struktūrinę paramą. Be to, puikus apdirbamumas ir paviršiaus sklandumas leidžia fanerą pasiekti įvairius sudėtingus dizainus ir dekoratyvinius efektus, tenkinančius baldų gamybos poreikius skirtingais stiliais.

Interjero dekoravimas: Interjero dekoravimo srityje fanera yra plačiai naudojama. Tai gali būti dekoratyvinės sienų ir lubų plokštės, sukuriant įvairius vaizdinius efektus naudojant skirtingus montavimo būdus ir dekoratyvinius metodus. Pvz., Jis gali būti naudojamas kuriant unikalias esančias sienas ar lubų dizainus, pridėdam meninį prisilietimą prie patalpų tarpų. Be to, fanera taip pat gali būti naudojama durų ir langų formavimosi, grindjuosčių lentoms ir kitoms detalims dalims gaminti, padidinant bendrą dekoravimo tekstūrą. Konstruojant pertvarų sienas ir pertvaras, fanera taip pat yra idealus medžiagos pasirinkimas, nes ji gali užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir pasiekti pagrįstą erdvės padalijimą.

Statybos inžinerija: in Statybos projektai, fanera plačiai naudojama kaip klojiniai. Lygus ir plokščias paviršius užtikrina optimalius betono formavimo rezultatus po užpildymo, sumažindamas paviršiaus defektus ir po apdorojimo darbo krūvio. Didelis jo stiprumas ir puikus atsparumas dėvėjimams užtikrina, kad po kelių naudojimo būdų klojiniai išliks nepažeisti, taip sumažinant statybos sąnaudas. Be to, fanera gali būti naudojama stogo konstrukcijose ir grindų pamatuose, užtikrinant patikimą konstrukcinę pastatų palaikymą.

Pakuočių pramonė: Dėl savo stiprumo ir gerų pagalvių savybių fanera dažniausiai naudojama gaminant pakuotes medžiagas, tokias kaip dėžutės ir padėklai. Tai veiksmingai apsaugo supakuotus daiktus nuo pažeidimų, kuriuos sukelia susidūrimai ar suspaudimas transportavimo ir laikymo metu, užtikrinant saugų pristatymą į paskirties vietą. Be to, faneros tinkamumas leidžia pakuoti matmenis ir formas pritaikyti pagal prekių ypatybes, padidindamas pakuotės pritaikomumą ir praktiškumą.



Produkto pranašumai

Griežta kokybės kontrolė: Mes turime išsamią kokybės valdymo sistemą, užtikrinančią griežtą kontrolę kiekviename etape - nuo žaliavų pirkimų ir gamybos apdorojimo iki galutinio produkto patikrinimo. Tai garantuoja, kad kiekvienas faneros lapas atitinka aukštos kokybės standartus, suteikdamas stabilią ir patikimą produkto kokybę.

Didelė gamybos patirtis: Bėgant metams mes specializuojamės faneros gamyboje ir tyrimuose, kaupdami didelę pramonės patirtį. Mūsų techninė komanda nuolat tyrinėja inovacijas, optimizuoja gamybos procesus ir pagerina produkto našumą, kad patenkintų nuolat kintančius rinkos poreikius. Turėdami savo profesinę patirtį ir didelę patirtį, mes galime suteikti jums aukštos kokybės produktus ir pritaikytus sprendimus.

Aukščiausios žaliavos: Mes gauname medieną iš aukštos kokybės miško regionų kaip savo žaliavos, užtikrindami skaidrius grūdų modelius, vienodą tekstūrą ir laisvę nuo kenkėjų ir ligų. Šie „Premium“ žurnalai yra kruopščiai parinkti ir apdorojami, padedantys tvirtą pagrindą aukštos kokybės faneros gamybai gaminti. Be to, mes teikiame pirmenybę tvaraus žaliavų tiekimui ir aktyviai skatiname aplinkos apsaugą, siekdami naudos iš ekonominės plėtros ir aplinkos apsaugos situacijos.

Išsami garų paslaugų paslauga: Mes esame įsipareigoję teikti klientams įvairiapusės kokybės paslaugas. Prieš ir po produktų pardavimo mūsų profesionali komanda galės teikti technines konsultacijas, pagalbą gaminių pasirinkimui ir atsakyti į visus iškilusius klausimus. Jei naudojimo metu susidursite su kokiais nors klausimais, mes greitai atsakysime ir pateiksime veiksmingus sprendimus, kad užtikrintume jūsų ramybę.

報告編號: HZ/QJ20171201016 樣品編號: 20171201016 共 2 頁第 1 頁

[illegible]

姓名: 杨文生 性别: 男 年龄: 30 职业: 教师

Certification Services International, LLC

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG HUIZHITIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MICHUANG JIANGNANTIAN VILLAGE DISTRICT TOWN,
CHIAO CHOW COUNTY, WEI CITY
SHANDONG PROVINCE

PERMITTING ADMINISTRATIVE VILLAGE, DUTY TOWN
CONCRETE COUNTY, MISSISSIPPI
SHANDON'S PRODUCE

CHINA

Scope of Certification: EN608 88120 Phase 2 and EN61175A T10A T10A part 179
 Certified Product: 18 T10A - 20000
 Certificate Number: CB-202322
 Issue Date: 20 June 2022




(used Dates: 201 June 200)

Distribution Services International, LLC
10000 Westpark Drive, Suite 100, Dallas, TX 75243
Tel: 972.382.2200 Fax: 972.382.2201
www.dsiconsulting.com

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Contributor: Biossion International, LLC



Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Bussetto, Torino, Certificazione Antidrop: certifies that the company has implemented a PSC FM product group control system according to the PSC FM Standard's Council FM certification system. In the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-COC-40-004 V 2.0

For the complete commentary

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (fsc.org).

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2021
Date of certification decision:	05-02-2021
Expiration date:	04-02-2026
PRC Certificate code:	PRC-000-11
IR Certificate No. / Version:	1580369-00
Contract No.:	13077454
Issue date:	08-07-2021

Key

Signed on behalf of Bureau: Certification:

The validity of this certificate shall be contingent upon the following conditions: This certificate applies only to non-fee applicants that a particular person supplied by the candidate before a PAC certificate is PAC Certified. Second, this certificate is only valid if the certificate holder is only the candidate covered by the scope of this certificate when the request for a PAC certificate is made. Third, this certificate is only valid for adults.

Correspondence: Dr. J. A. B. Brown, Department of Psychology, University of York, Heslington Road, York YO10 5DD, UK.
E-mail: j.a.b.brown@york.ac.uk

4 In the products of import, that is included in the scope of the certificate, may be obtained by request to the
 5 (name of the competent authority) in the country of origin. The certificate contains the property of (name of the competent authority), all rights of importation and
 6 the authorized and all in accordance with the (name of the competent authority) request. All certificate, you may
 7 (name of the competent authority) only.