

Melamino tankio lenta [[Shandong melamino MDF gamykla](#)], Pavardė, pavardė melamino impregnuota plėvelės popieriaus faneros tankio lenta, priklauso tam tikroje žmogaus sukurtoje lentoje. Tai yra tankio lenta (daugiausia medienos pluošto ar kitų augalų pluoštų, po trupinio, džiovimo, maišymo, karbamido formalumo dervos ar kitų klijų, o paskui dedant, karštai paspaudus) kaip substratą, su skirtingomis spalvomis ar popieriaus tekstūromis į denamino dervos klijus, spaudimą, išdžiovinant tam tikru kelnate, dedant į delamino dervos desino klijus.

Paviršinis popierius: Įsikūręs viršutiniame dekoratyvinės lentos sluoksnyje, ji vaidina dekoratyvinio popieriaus apsaugos vaidmenį. Tai gali padaryti lentos paviršių po kaitinimo ir slėgio labai skaidrių, kietai ir atsparūs dėvėjimams. Geros vandens absorbcijos, baltos ir švarios, skaidrios, po mirkymo klijų reikalavimai.

Dekoratyvinis popierius: t. Y. Medienos grūdų popierius, yra svarbi dekoratyvinės lentos dalis su pagrindine spalva arba be jos, atspausdinta į įvairius raštus. Popierius, dedamas po paviršiniu popieriumi, daugiausia dekoratyviniais tikslais, privalo turėti gerą dangos galią, impregnavimą ir spausdinimo efektyvumą.

Viršelio popierius: Taip pat vadinamas „Titanium“ baltuoju popieriumi, paprastai gaminant šviesios spalvos dekoratyvines plokštes ([Kinijos MDF gamybos didmenininkas](#)), dedamas po dekoratyviniu popieriumi, kad būtų išvengta apatinio fenolio dervos sluoksnio iki paviršiaus, pagrindinis vaidmuo yra padengti substrato paviršiaus dėmių spalvą, jiems reikia gerai padengti. Paviršinis popierius, dekoratyvinis popierius ir dengiantis popierius paprastai yra impregnuotas melamino derva.

Apatinio sluoksnio popierius: Tai yra pagrindinė dekoratyvinės lentos medžiaga, ji vaidina tam tikrą vaidmenį mechaninėse lentos savybėse, jis yra panardintas į fenolio dervą ir džiovinamą, o sluoksnių skaičius nustatomas atsižvelgiant į dekoratyvinės lentos naudojimą ar storią gamybos metu.



Dekoratyvinis: Gali būti savavališkai imituojami įvairių modelių, ryškių spalvų, kad būtų patenkinti skirtingi dekoratyviniai stiliai ir estetiški baldų ir interjero dekoravimo poreikiai, kad būtų galima pridėti estetikos.

Stiprus atsparumas dilimui: Paviršiaus kietumas yra didelis, o tai gali efektyviai atsispirti trinties ir įbrėžimams kasdien naudojant ir pratešdamas tarnavimo laiką.

Geras atsparumas šilumai: Tam tikrame temperatūros diapazone jis gali išlaikyti stabilų našumą ir nėra lengva deformuoti ir spalvos pasikeitimas dėl temperatūros pokyčių.

Bendras cheminis pasipriešinimas: Jis gali atsispirti bendrąja rūgštimi, šarmais, riebalais ir alkoholiu bei kitais tirpikliais, tačiau nesipriešina stipriai cheminei korozijai.

Lygus ir švarus paviršius: lengva valyti ir prižiūrėti, dulkes, dėmes ir kt. Nėra lengva prilipti, švelniai nuvalykite, kad būtų švari.

Aplinkos apsauga: Pats melamino formaldehido derva yra labai mažai formaldehido, yra ekologiška. Tačiau siekiant sumažinti kai kurių rinkoje esančių produktų kainą, melamino formaldehido dervos tirpalas yra sumaišytas su karbamido formaldehido klijais, o tai lems aplinkos apsaugos pablogėjimą. Pirkdami turite pasirinkti E1 ar net E0 gaminių aplinkosaugos laipsnį.

Fizinis stabilumas: Vidinė tankio plokštės struktūra ([Kinijos melamino MDF baldų lentos tiekėjai](#)) substratas yra vienodas, todėl melamino tankio lentos medžiaga yra vienoda, struktūrinis stabilumas; Tačiau, palyginti su kai kuriomis lentomis, atsparumas drėgmei yra prastas, lengvai absorbuojamas vandens išsiplėtimas.



Baldų gamyba: Plačiai naudojama spintelių, spintelių, stalų, knygų lentynų ir kitų rūšių baldų gamyboje, yra dažna baldų paviršiaus dekoravimo medžiaga.

Interjero dekoravimas: Jis gali būti naudojamas sienų dekoravimui, luboms, patalpų pertvaroms ir kt., Sukuriant įvairius stilius ir atmosferą vidaus erdvėms.

Kiti laukai: Jis taip pat gali būti naudojamas ekrano spintelėms, paveikslėlių rėmams ir kitoms galinėms skydeliams gaminti.



Mūsu pažymėjimas

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Bureau certifies *Certification Holding SAS* certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Listed list of products is annexed to the FSC database (fsc.hk.org)

Type of certificates: Single

Original certification date:	06-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
FSC Certificate no.:	010-COC-118128
FSC Certificate no. (Verbatim):	CN0040001
Certified No.:	1307255
Issue date:	09-07-2007

Signature

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate shall remain valid until the date of expiry of the certificate, provided that the certificate holder has complied with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard. Periodic audits shall be carried out by the authority under the scope of the licensed authority. The scope of the certificate shall be limited to the products and services listed in the annexed list of products.

Approved after Bureau Veritas Certification Authority, 4, Avenue de l'Europe, 92400 Courcouronnes, France

Certification decision officer: Bureau Veritas Certification Authority, 4, Avenue de l'Europe, 92400 Courcouronnes, France

Lead Auditor: Mrs. Susann Koller, Burgundy, Belgium

Certified by: Bureau Veritas Certification

It is the policy of the authority not to re-audit the scope of this certificate on the anniversary of the certificate. The certificate remains valid until the expiry of the license. Audits will take place in accordance with the certificate and all certificate holders are invited to attend the certificate audit on the anniversary of the certificate. No English text for illustration only.

FSC
www.fsc.org