

Produkta pārskats

Karbonizēts papele ([Kīniešu rožkoka dēlis](#)) ir sava veida modificēta koksne pēc augstas temperatūras karbonizācijas apstrādes, izmantojot augstas kvalitātes papeles kā izejvielu, un augstas temperatūras vidē pirolīzes apstrādei Apvidū

Raksturojums

Videi draudzīgs un veselīgs: karbonizēts ar fiziskām metodēm, nepievienojot ķīmiskas vielas, netoksiskas, nekaitīgas, drošas un videi draudzīgas, saskaņā ar starptautiskajiem vides standartiem.

Pretkorozija un pretdzinstabiedrības: augstas temperatūras vide efektīvi nogalina sēnītes un kukaiņu olas koksnē, iznīcinot viņu dzīves vidi, piešķirot koksnēi izcilu pretkoroziju un pretdzinta īpašības un pagarinot tā kalpošanas laiku.

Stabilitāte un izturība: karbonizācijas process samazina koksnes mitruma absorbciju, uzlabo dimensiju stabilitāti un padara to mazāk jutīgu pret deformāciju un plaisāšanu, padarot to piemērotu plašu klimatisko apstākļu diapazonam.

Dabiskā tekstūra: karbonizētam koksnēi ir skaidrāka un dabiskāka tekstūra, mīkstā krāsa un unikāls dekoratīvs efekts, un to var karbonizēt līdz dažādiem dziļumiem, lai iegūtu atšķirīgu krāsu efektu atbilstoši pieprasījumam.

Viegli uzturējama: karbonizētās papeles koksnes virsmu apstrādā tā, lai tā būtu viegli tīrāma un uzturēta, lai saglabātu tā skaistumu un veiktspēju, ir jālieto tikai koka vaska eļļa. □



□ [Kīnas karbonizēta papeļu koksnes ražošana](#) □

Pieteikums

Sakarā ar lielisko sniegumu, papeļu karbīds tiek plaši izmantots šādās vietās:

Interjera dekorēšana: grīdas segums, sienas paneļi, griesti, mēbeles, kāpnes, durvis un logi utt.

Āra ainava: grīda, žogs, puķu kaste, paviljons, koka māja, ūdens draudzīga platforma utt.

Citi lauki: rokdarbi, mūzikas instrumenti, iesaiņojuma materiāli utt.

Produkta specifikācija

Karbonizētās papeles specifikācijas ([Thermo Wood vairumtirdzniecība Kīnā](#)Apvidū) Var pielāgot atbilstoši klientiem "prasības, kopējās specifikācijas ietver:

Biezums: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm utt.

Platums: 90 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm utt.

Garums: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm utt.



Mūsu sertifikācija

