

Melamīna blīvuma dēlis [\[Rūpnīcas piegāde ar augstas kvalitātes melamīna MDF dēļiem\]](#), Pilna vārda melamīna piesūcināts plēves papīra finiera blīvuma dēlis, pieder sava veida cilvēka veidotam dēlim. Tā ir blīvuma dēļa dēļa (galvenokārt ar koka šķiedrām vai citām augu šķiedrām, pēc sasmalcināšanas, žāvēšanas, sajaukšanas, urīnvielas formaspardehīda sveķu vai citu līmju vai pēc tam, uzliekot, karsti spiežot) kā substrātu, ar atšķirīgu krāsām vai tekstūrām, kas veidota, melamīna sveķu, kas ir karsti, kas ir noteikta. Dekoratīvie paneļi.

Virsmas papīrs: Atrodas dekoratīvā dēļa augšējā slānī, tas spēlē dekoratīvā papīra aizsardzības lomu. Tas var padarīt tāfeles virsmu pēc ļoti caurspīdīga, cieta un izturīga pret apsildīšanas un spiediena. Prasības labai ūdens absorbcijai, balta un tīra, caurspīdīga pēc mērcēšanas.

Dekoratīvs papīrs: t.i., koka graudu papīrs, ir svarīga dekoratīvā dēļa sastāvdaļa ar vai bez pamatnes, kas iespiesta dažādos rakstos. Novietots zem virszemes papīra, galvenokārt dekoratīviem nolūkiem, papīram ir jābūt labai pārseguma jaudai, piesūcēšanai un drukāšanai.

Pārklājošais papīrs: Saukts arī par titāna balto papīru, parasti gaiši dekoratīvu panelu ražošanā, kas novietots zem dekoratīvā papīra, lai novērstu fenola sveķu apakšējo slāni līdz virsmai, galvenā loma ir substrāta virsmas plankumu krāsas pārklāšanai, ir jābūt labam pārklājumam. Virsmas papīrs, dekoratīvais papīrs un pārklājošais papīrs parasti tiek piesūcināts ar melamīna sveķiem.

Apakšējā slāņa papīrs: tas ir dekoratīvās dēļa pamatmateriāls [\[Videi draudzīgs melamīna MDF\]](#) Tam ir nozīme dēļa mehāniskajās īpašībās, to iemērc fenola sveķos un žāvē, un slāņu skaits tiek noteikts atbilstoši dekoratīvās paneļa lietošanai vai biežumam ražošanas laikā.



Dekoratīvs: Var patvaļīgi atdarināt dažādus modeļus, spilgtas krāsas, lai apmierinātu dažādus dekoratīvos stilus un estētiskās vajadzības pēc mēbelēm un interjera dekorēšanas, lai pievienotu estētiku.

Spēcīga nodiluma pretestība: Virsmas cietība ir liela, kas var efektīvi pretoties berzei un skrāpējumiem ikdienas lietošanā un pagarināt kalpošanas laiku.

Labā karstuma pretestība: noteiktā temperatūras diapazonā tas var saglabāt stabilu veiktspēju, un temperatūras izmaiņu dēļ to nav viegli deformēt un mainīt.

Vispārējā ķīmiskā izturība: Tas var pretoties vispārējai skābei, sārmim, taukiem un spirtu un citiem šķīdinātājiem, bet nepretoties spēcīgai ķīmiskai korozijai.

Gluda un tīra virsma: viegli notīrīt un uzturēt, putekļus, traipus utt. Nav viegli pielipt, viegli noslauciet, lai saglabātu tīru.

Vides aizsardzība: Pati melamīna formaldehīda sveķi satur ļoti zemu formaldehīdu, ir videi draudzīgs. Tomēr, lai samazinātu dažu tirgū esošo produktu izmaksas, melamīna formaldehīda sveķu šķīdums tiek sajaukts ar urīnvielas formaldehīda līmi, kas novedīs pie vides aizsardzības pasliktināšanās. Pērkot, jums jāizvēlas E1 vai pat E0 produktu vides pakāpe.

Fiziskā stabilitāte: blīvuma paneļa substrāta iekšējā struktūra ir vienmērīga, padarot melamīna blīvuma dēli [Kīna Melamine MDF valdes ražošana](#) Materiāla formas tērps, strukturālā stabilitāte; Bet, salīdzinot ar dažiem dēļiem, mitruma izturība ir slikta, viegli absorbējama ūdens izplešanās.



Mēbeļu ražošana: Plaši izmanto skapju, skapju, galdu, grāmatu plauktu un cita veida mēbeļu ražošanā ir parasts materiāls mēbeļu virsmas dekorēšanai.

Interjera dekorēšana: To var izmantot sienas dekorēšanai, griestiem, nodalījumiem iekštelpās utt., Izveidojot dažādus stilus un atmosfēras iekštelpās.

Citi lauki: to var izmantot arī, lai izgatavotu displeja skapjus, attēlu rāmjus un citus aizmugures paneļus.



Mūsu sertifikācija

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Bureau certifies *Certification Holding SAS* certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Listed list of products is annexed to the FSC database (fsc.hk.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	06-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
FSC Certificate no.:	010-COC-1438-28
FSC Certificate no. (Verbatim):	CN0040001
Certified No.:	1307355
Issue date:	09-07-2007

Signature

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification shall remain valid until the date of expiry of the certificate, provided that the company complies with the conditions under the FSC™ Certified label. Periodic audits shall be carried out by the authority under the scope of the licensed authority. The scope of the certificate shall include FSC Mix, FSC Recycled and FSC Controlled Wood.

Approved after Bureau Veritas certification decision. At Bureau Veritas: 00001/00001 - Bureau Veritas Certification

Certification decision office: Bureau Veritas Certification Authority, 1150, rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium

Local office: Bureau Veritas Certification Authority, 1150, rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium

For the purposes of this certificate, the scope of the certificate includes the following: Manufacture and trading of wood products. The certificate covers the company of Bureau Veritas Certification, all scope of certification and the certificate and all certificate issued in Bureau Veritas Certification office of certification in Belgium and in all other countries.

FSC
www.fsc.org