

Productfuncties

Hoge kracht en stabiliteit: De structuur van meerdere lagen fineer gerangschikt in een afwisselend patroon verhoogt de buig- en treksterkte van multiplex aanzienlijk [[China multiplex board fabrikant](#)], Waardoor het veel sterker wordt dan gewoon hout. Bovendien minimaliseert deze structuur effectief de vervorming veroorzaakt door natuurlijke contractie en uitbreiding van hout, waardoor stabiliteit onder verschillende omgevingscondities wordt gewaarborgd en betrouwbare ondersteuning voor uw projecten biedt.

Uitstekende verwerkingsprestaties: Multiplex is gemakkelijk te snijden, boren, molen en fineer, waardoor het gemakkelijk kan worden gevormd in verschillende complexe vormen om aan verschillende ontwerpvereisten te voldoen. Of het creëren van ingewikkelde meubels [[China hoogwaardige multiplexleverancier](#)] Componenten of unieke interieurdecoratieontwerpen, multiplex kan de taak perfect aan, en biedt eindeloze mogelijkheden voor uw creatieve visie.

Uitstekende oppervlakte gladheid: Na zorgvuldige schuren en andere stappen na de verwerking is het oppervlak van multiplex glad en vlak, waardoor een ideale basis is voor het daaropvolgende schilderij, fineer en andere decoratieve processen. Zonder de noodzaak van omlaag, kunt u een esthetisch aantrekkelijke, uniforme decoratieve afwerking bereiken, waardoor zowel tijd als kosten worden bespaard.

Milieuvriendelijkheid en gezondheidsveiligheid: We gebruiken geavanceerde productieprocessen en milieuvriendelijke lijmen, waardoor de emissies van formaldehyde strikt worden gecontroleerd om aan de nationale milieunormen te voldoen. Hierdoor kunt u genieten van de superieure prestaties van multiplex zonder zich zorgen te maken over de overdekte milieuvervuiling binnenshuis, waardoor de gezondheid en veiligheid van u en uw gezin worden gewaarborgd.



))))

Productspecificaties

Afmetingen: We bieden een verscheidenheid aan veel voorkomende multiplex, met standaardafmetingen van 1220 mm × 2440 mm, geschikt voor de meeste projecten. Bovendien kunnen we andere maten aanpassen volgens uw specifieke vereisten om ervoor te zorgen dat de panelen perfect bij uw bouwruimte passen.

Dikte: Multiplex [China multiplex groothandel fabriek](#) De dikte varieert breed van 3 mm tot 18 mm, inclusief gemeenschappelijke diktespecificaties zoals 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm en 18 mm. Verschillende diktes zijn geschikt voor verschillende toepassingen. U kunt kiezen op basis van uw werkelijke behoeften. Dunnere panelen, zoals 3 mm en 5 mm, zijn geschikt voor decoratieve facings, achterpanelen, enz.; terwijl dikkere panelen, zoals 12 mm, 15 mm en 18 mm, geschikt zijn voor meubelstructuren, bouwsjablonen en andere toepassingen die een hoge sterkte vereisen.



)

Producttoepassingen

Meubelproductie: Multiplex is een van de voorkeursmaterialen voor meubelproductie. De hoge sterkte en stabiliteit stellen het in staat om verschillende drukken en slijtage tijdens het dagelijks gebruik te weerstaan, waardoor de levensduur van meubels wordt gewaarborgd. Het kan worden gebruikt om frames, panelen, partities en andere componenten te produceren voor verschillende soorten meubels, zoals kasten, kasten, boekenplanken, tafels en stoelen, en stevige structurele ondersteuning bieden voor meubels. Bovendien kan het uitstekende machinebestendigheid en de gladheid van het oppervlak multiplex verschillende ingewikkelde ontwerpen en decoratieve effecten bereiken, waardoor voldoet aan de behoeften van meubelproductie in verschillende stijlen.

Interieurdecoratie: Op het gebied van interieurdecoratie wordt multiplex veel gebruikt. Het kan dienen als decoratieve panelen voor muren en plafonds, waardoor verschillende visuele effecten worden gecreëerd door verschillende installatietechnieken en decoratieve methoden. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om unieke kenmerkende wanden of plafondontwerpen te maken, waardoor een artistieke touch aan binnenruimtes wordt toegevoegd. Bovendien kan multiplex ook worden gebruikt om deur- en raaml ijsten, plintplaten en andere gedetailleerde onderdelen te maken, waardoor de algehele textuur van de decoratie wordt verbeterd. Bij de constructie van partitiemuren en partities is multiplex ook een ideale materiaalkeuze, omdat het de stabiliteit van de structuur kan waarborgen en tegelijkertijd een redelijke ruimtevaartverdeling kan bereiken.

Constructie -engineering: iN bouwprojecten, multiplex wordt veel gebruikt als bekisting. Het gladde en vlakke oppervlak zorgt voor optimale resultaten van het vormen van beton na het gieten, het verminderen van oppervlaktefouten en werklust na het verwerken. De hoge sterkte en uitstekende slijtvastheid zorgen ervoor dat de bekisting intact blijft na meerdere toepassingen, waardoor de bouwkosten worden verlaagd. Bovendien kan multiplex worden gebruikt in

dakstructuren en vloerstichtingen, wat betrouwbare structurele ondersteuning biedt voor gebouwen.

Verpakkingsindustrie: Vanwege de kracht en goede dempingseigenschappen wordt multiplex vaak gebruikt om verpakkingsmaterialen zoals dozen en pallets te produceren. Het beschermt effectief verpakte artikelen tegen schade veroorzaakt door botsingen of compressie tijdens transport en opslag, waardoor veilige levering aan de bestemming wordt gewaarborgd. Bovendien kunnen de werkbaarheid van multiplex verpakkingsafmetingen en vormen worden aangepast aan de hand van de kenmerken van de goederen, waardoor het aanpassingsvermogen en de bruikbaarheid van de verpakking worden verbeterd.



Productvoordelen

Strikte kwaliteitscontrole: We hebben een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem, dat in elke fase een rigoureuze controle zorgt - van inkoop van grondstoffen en productieverwerking tot eindproductinspectie. Dit garandeert dat elk blad multiplex voldoet aan hoogwaardige normen, waardoor u een stabiele en betrouwbare productkwaliteit krijgt.

Uitgebreide productieervaring: In de loop der jaren hebben we gespecialiseerd in de productie en het onderzoek van multiplex, waardoor uitgebreide industriële ervaring wordt verzameld. Ons technische team onderzoekt continu innovatie, optimaliseert productieprocessen en verbetert productprestaties om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de markt. Met onze professionele expertise en uitgebreide ervaring kunnen we u producten van hoge kwaliteit en oplossingen op maat bieden.

Premium -grondstoffen: We vinden hout uit hoogwaardige bosgebieden als onze grondstoffen, waardoor heldere graanpatronen, uniforme textuur en vrijheid van ongedierte en ziekten zorgen. Deze premium logs worden zorgvuldig geselecteerd en verwerkt, waardoor een solide basis wordt gelegd voor de productie van hoogwaardig multiplex. Bovendien geven we prioriteit aan het aanbod van duurzame grondstoffen en bevorderen we actief de bescherming van het milieu, het bereiken van een win-win situatie voor economische ontwikkeling en milieubescherming.

Uitgebreide after-sales-service: We streven ernaar klanten allround kwaliteitsservice te bieden. Voor en na de productverkoop zal ons professionele team beschikbaar zijn om technisch overleg, productselectiehulp te bieden en eventuele vragen te beantwoorden die u heeft. Als u problemen

菏泽市产品质量检测研究院 检 验 报 告		 白 色 印 刷
报告编号: HZ/QJ22017120106 报告编号: 2017120106		第 2 页 第 3 页
产品名称	国木漆	型号规格
委托单位/个人	中国木漆	检验类别
委托单位/个人(盖章)		
生产单位(盖章)		
样品来源	菏泽市产品质量检测研究院	受理日期
送检日期	2017-12-11	报告日期
检验项目	挥发性有机化合物(VOC)含量、苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛、重金属含量	报告类别
检验结果	符合GB 18583-2008	备注
检验结论	合格	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院	
检验人员	李德军	
检验日期	2017-12-11	
检验地点	中国木漆	
检验方法	国家强制性标准	
检验标准	GB 18583-2008	
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院</	

