

Tablica gęstości melaminy [\[MDF z wykończeniem melaminy\]](#), Pełna nazwa Melamine Film Paper Paper Gęstość gęstości, należy do pewnego rodzaju wytworzonej przez człowieka tablicy. Ma to na desce gęstości (głównie przez włókna drewna lub inne włókna roślinne, po zmiążdżeniu, suszeniu, mieszaniu, nałożeniu żywicy mocznika-formaldehydu lub innych klejach, a następnie przez leżące, leżące, naciskowe) jako podłoże z różnymi kolorami lub teksturami papieru w papierze do adhezyjnej mieszania żywicy melaminowej, do pielenia, suszącego do pewnego stopnia, leżąc, leżąc na powierzchni, która byłaby hoteratywna, do dekoracyjnej w formie papieru do dekoracyjnej. panele.

Papier powierzchniowy: Znajduje się w najwyższej warstwie dekoracyjnej deski, odgrywa rolę ochrony papieru dekoracyjnego. Może sprawić, że powierzchnia deski po podgrzaniu i ciśnieniu wysoce przezroczystym i twardym i odpornym na zużycie. Wymagania dotyczące dobrego wchłaniania wody, białej i czystej, przezroczystej po zanurzeniu kleju.

Papier dekoracyjny: tj. Papier zboża drewna, jest ważną częścią dekoracyjnej deski, z kolorem podstawowym lub bez niego, wydrukowanym na różne wzory. Papier, umieszczony pod papierem powierzchniowym, głównie do celów dekoracyjnych, musi mieć dobrą moc pokrycia, impregnację i wydajność drukowania.

Papier pokrycia: Nazywany również białym papierem tytanowym, ogólnie w produkcji jasnych paneli dekoracyjnych, umieszczonych pod papierem dekoracyjnym, aby zapobiec dolnej warstwie żywicy fenolowej na powierzchnię, główną rolą jest pokrycie koloru plam powierzchni podłoża, muszą mieć dobre pokrycie. Papier powierzchniowy, papier dekoracyjny i papier pokrywy są zwykle impregnowane żywicą melaminy ([Melamina - Średnia tablica gęstości gęstości](#)).

Papier dolnej warstwy: Jest to materiał podstawowy deski dekoracyjnej, odgrywa rolę we właściwościach mechanicznych planszy, jest zanurzona w żywicy fenolowej i suszona, a liczba warstw jest określana zgodnie z użyciem lub grubością deski dekoracyjnej podczas produkcji.



Dekoracyjny: Można arbitralnie naśladować różne wzory, jasne kolory, aby zaspokoić różne dekoracyjne style i estetyczne potrzeby mebli i dekoracji wnętrz, aby dodać estetykę.

Silny odporność na ścieranie: Twardość powierzchni jest duża, co może skutecznie oprzeć się

tarcu i zarysowaniu w codziennym użytkowaniu i przedłużyć żywotność usług.

Dobra odporność na ciepło: w określonym zakresie temperatur może zachować stabilną wydajność i nie jest łatwa do zdeformacji i przebarwienia ze względu na zmiany temperatury.

Ogólny odporność chemiczna: Może oprzeć się ogólnym kwasowi, alkaliom, tłuszczu i alkoholu oraz innych rozpuszczalnikach, ale nie odpiera silnej korozji chemicznej.

Gładka i czysta powierzchnia: Łatwy do czyszczenia i utrzymania, kurz, plamy itp. Nie są łatwe do przylegania, delikatnie wycierają, aby utrzymać czystość.

Ochrona środowiska: sama żywica formaldehydu melaminy zawiera bardzo niską formaldehyd, jest przyjazna dla środowiska. Jednak w celu zmniejszenia kosztów niektórych produktów na rynku roztwór żywicy formaldehydu melaminy miesza się z klejem do formaldehydu mocznika, co doprowadzi do pogorszenia ochrony środowiska. Przy zakupie musisz wybrać produkty klasy ekologicznej E1 lub nawet E0.

Stabilność fizyczna: Wewnętrzna struktura podłoża płyty gęstości jest jednolita, dzięki czemu płyta gęstości melaminy [China Melamine zakończyła tablicę gęstości](#) Materiał mundur, stabilność strukturalna; Ale w porównaniu z niektórymi deskami odporność na wilgoć jest słaba, łatwa do pochłaniania ekspansji wody.



Produkcja mebli: Powszechnie stosowany w produkcji szaf, szaf, biur, półek i innych rodzajów mebli jest wspólnym materiałem do dekoracji powierzchni mebli.

Dekoracja wnętrz: Może być używany do dekoracji ściany, sufitu, partycji wewnętrznych itp., Tworząc różne style i atmosferę dla przestrzeni wewnętrznych.

Inne pola: Można go również użyć do robienia szafek, ramek do zdjęć i innych tylnych paneli.



Nasza certyfikacja

菏泽市产品质量检测研究院			
检 验 报 告			
报告编号: HZ-QJ2017-201016		第 2 页 共 3 页	
产品名称	国太锅具	型号规格	
委托单位/姓名	菏泽市产品质量检测研究院	检验范围	
检测标准/依据	GB 24317-2009		
生产单位/地址/电话			
样品来源	菏泽市产品质量检测研究院	样品数量	送检两份
送检日期	2017-07-17	报告日期	2017-07-17
检验项目	GB 24317-2009		
检验结果	符合标准要求		
检验结论	合格		
检验单位	菏泽市产品质量检测研究院		
检验人员	李德军		
审核人员	李德军		
批准人员	李德军		
检验日期	2017年7月17日		
备注	1. 本报告仅对来样负责; 2. 本报告的复印件无效; 3. 报告编号为唯一标识。		

[illegible][illegible]