

Nucleu: în general alcătuit din mai multe bucăți de benzi de lemn împletite împreună, care sunt uscate, ecranate și alte tratamente pentru a asigura o textură uniformă, fără defecte evidente și un anumit grad de rezistență și stabilitate pentru a oferi suport de bază pentru panouri.

Strat de suprafață: Hârtia de film adeziv impregnată cu melamină este laminată pe ambele părți ale materialului miez. Această lucrare este tratată special cu o selecție bogată de culori și texturi pentru a imita aspectul diferitelor păduri naturale, cum ar fi stejarul, nucul, etc. Sunt disponibile diverse culori solide pentru a satisface diferite stiluri de decorare și nevoile de design.

#### [Baza de aprovizionare a blocului de bloc melamine](#)



#### [Specializat în Melamine Block Board](#)

Estetica: hârtia de film adeziv impregnată de melamină pe suprafața culorilor strălucitoare, textura clară, poate prezenta o textură realistă a lemnului, astfel încât mobilierul sau decorarea cu un grad ridicat de decorativ și nu este ușor de estompat, decolorare, poate fi menținută de mult timp frumos.

Rezistență la abraziune: o bună rezistență la uzură, utilizarea zilnică a frecării, zgârierea nu este ușor de lăsat urme evidente pe suprafață, poate menține suprafața plată și netedă, ușor de curățat și de întreținut, potrivită pentru utilizarea frecventă a suprafețelor de mobilier, cum ar fi uși desktop, dulap.

Rezistența la coroziune: acidul general, alcalinul, grăsimea și alcoolul și alți solvenți au un anumit grad de rezistență, nu este ușor de corodat de aceste substanțe, nu ușor de apariție, decolorare, blistering, degaming și alte fenomene din bucătărie, baie și alte de contact cu substanțele chimice din mediu pot fi, de asemenea, mai bine utilizate.

Stabilitate: Pe măsură ce materialul de bază este confectionat din benzi de lemn împletite împreună și a fost supus unui tratament strict de uscare, cuplat cu constrângerile hârtiei adezive impregnate de melamină pe ambele părți, face ca structura scândurilor să fie mai stabilă și este mai puțin probabil să fie semnificativ deformată sau să se crătească din cauza modificărilor umidității și temperaturii mediului.

Protecția mediului: blocarea melaminei de înaltă calitate [Magazin unic al Chinei pentru producția de bloc Melamine Block](#) Utilizarea adezivului ecologic, emisia de formaldehidă este scăzută, în

conformitate cu standardele naționale de mediu relevante, cum ar fi nivelul E1, E0 și chiar ENF, poate oferi protecție asupra sănătății pentru mediul interior. Cu toate acestea, există și unele produse de calitate inegală pe piață, în alegerea produselor trebuie să acorde atenție pentru a verifica raportul de testare a mediului.



Fabricarea mobilierului: este un material comun pentru fabricarea dulapurilor, dulapurilor, bibliotecilor, dulapurilor TV și a altor tipuri de mobilier și poate fi utilizat pentru a face dulapuri de mobilier, uși de dulap și alte piese, care pot satisface cerințele de proiectare ale diferitelor stiluri și stiluri de mobilier.

Decorare interioară: în decorarea interioară, poate fi utilizat pentru decorarea pereților și a tavanului, cum ar fi crearea de siding, modelarea plafonului, etc.; Poate fi, de asemenea, utilizat pentru producția de partiție și ecran, adăugând frumusețe și funcționalitate în spațiu.

Alte utilizări: poate fi utilizat și la producerea unor meșteșuguri mici, rafturi de afișare etc., cu un anumit grad de versatilitate și practicitate. Specificațiile comune ale

au o lungime de 2440 mm, 1220mm lățime și 12mm, 15mm, 18 mm grosime, etc. Puteți alege specificația potrivită în funcție de scenariul de utilizare specific și de cerere.



## Certificarea noastră

菏泽市产品检验检测研究院  
检 验 报 告

报告编号: HZCQJ20171201016 样品编号: 20171201016 共 3 页 第 1 页

|      |                |      |                  |
|------|----------------|------|------------------|
| 产品名称 | 胶合板            | 规格   | 1220*2440*18     |
| 生产单位 | 山东恒信木业有限公司     | 地址   | 山东省菏泽市牡丹区        |
| 检验项目 | 甲醛释放量          | 依据标准 | GB 18580-2001    |
| 检验结果 | 符合标准           | 检验日期 | 2017-12-01       |
| 检验地点 | 实验室            | 检验人员 | 张明               |
| 检验设备 | 甲醛释放量测定仪       | 审核人员 | 李强               |
| 检验环境 | 温度 23℃, 湿度 65% | 报告日期 | 2017-12-01       |
| 检验结论 | 符合标准           | 报告编号 | HZCQJ20171201016 |

1. 本报告仅对来样负责, 2. 本报告数据仅供参考, 3. 报告编号为唯一标识。

Certification Services International, LLC  
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.  
MUDUO WOOD INDUSTRY VILLAGE, DUTIN TOWN,  
CHANGSHAN COUNTY, JIANGSU CITY,  
CHINA

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-COC-1000, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-1000.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-COC-1000, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-1000.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-COC-1000, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-1000.

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.  
HENGZHANG VILLAGE, DUTIN TOWN, DONGWING COUNTY, HEZE  
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of the FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-COC-1000 V 3.0.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-COC-1000, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-1000.

For the purpose of this certification, the company has been found to be in compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody Standard, FSC-COC-1000, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-1000.