

Aspect și textură

Culoare: Gălioară, lemnul de culoare galben este galben pal la alb, lemnul de inimă este maro, cu o ușoară tentă roșiatică și o nuanță gălbuie.

Cereale: Cerealele sunt clare și relativ uniforme, de obicei drepte, cu o diferență clară de culoare între lemnul timpuriu și lemnul târziu, oferindu -i o frumusețe naturală unică.

Textură: Materialul este ușor și moale, cu o netezime bună a suprafeței, oferind oamenilor o senzație caldă și confortabilă.

Proprietăți fizice

Putere și stabilitate: Are o anumită rezistență și duritate, densitate uniformă și puterea poate satisface cerințele de fabricare generală a construcțiilor și a mobilierului. Nu este ușor să aveți o deformare și fisură gravă după tratamentul de uscare, cu eficiență medie de contracție și stabilitate puternică.

Izolație termică și absorbție a sunetului și reducerea zgomotului: Proprietăți bune de izolare termică, pot preveni eficient transferul de căldură, poate reduce diferența de temperatură între interior și exterior. Absorbția sonoră și efectul de reducere a zgomotului este bun, poate reduce impactul zgomotului asupra vieții, pentru a crea un mediu de viață liniștit și confortabil.

Performanță Fireproof: Materialul de la nivel B1, nu va produce vapori toxici în caz de foc, poate proteja în mod eficient viața oamenilor.



Performanță de procesare

Dificultatea scăzută de procesare, tăierea, forajul, planificarea, cuierea și alte operații pot fi efectuate fără probleme, pot obține o mai bună precizie de procesare și o calitate a suprafeței, pot fi ușor făcute într-o varietate de forme complexe. Lemnul are o putere bună de menținere a unghiilor și o permeabilitate puternică, ceea ce face foarte ușor să fie tratat cu anticoroziune, uscare, întărire și colorare.

Caracteristici ecologice

Pine radiata [\[Uzina de procesare a Pinei Radiata China\]](#) În procesul de creștere nu este supus pesticidelor chimice, îngrășămintelor, poluării, utilizării cherestea de pin de radiată de înaltă calitate ca materii prime prelucrate din panoul de protecție a mediului și fără poluare, este un fel de materiale de construcție verde.

O gamă largă de utilizări

Câmp de construcție: Folosit frecvent în construcția cadrului structural, armăturile de acoperiș, chilia de perete, baza podelei, etc. Forța și stabilitatea sa bună pot asigura siguranța structurală a clădirii.

Fabricarea mobilierului: Este potrivit pentru a face diverse tipuri de mobilier, cum ar fi mese, scaune, paturi, dulapuri, etc. Poate prezenta diverse stiluri prin diferite procese de tratare a suprafeței, care pot satisface cerințele estetice ale diferiților consumatori.

Decorare: Poate fi utilizat pentru linii decorative interioare, huse pentru uși și ferestre, linii de alunecare, etc. Poate fi, de asemenea, transformat în panouri decorative pentru a crea o atmosferă interioară naturală și caldă.

Industria ambalajelor: Datorită costurilor relativ scăzute, prelucrării ușoare și a anumitor rezistență, este adesea folosit pentru a face tot felul de cutii de ambalare, tăvi și alte materiale de ambalare logistică și transport.



[□Pine radiata pentru producători de mobilă shandong□](#)

Grade

Grad industrial: Conținutul de umiditate de 8-12%, tăiat dur, neted și plat pe toate părțile, fără defecte, poate avea mici imperfecțiuni pe partea din spate. Utilizate în principal pentru aplicații care nu necesită standarde de aspect ridicat, cum ar fi cutii de ambalare sau componente structurale non-critice.

Mobilier Gradul A: Asigură un randament de 60 %, lungimi de 600 mm sau mai mult, permițând noduri de până la 38 mm. Conținutul de umiditate este în medie de 9 %, cu maximum 12 % și este potrivit pentru armăturile de mobilier și componentele din lemn solid.

Gradul de mobilier b: Asigură un randament de 60%, lungimi de 150 mm sau mai mult, permițând noduri de până la 38 mm. Conținutul de umiditate este în medie de 9%, cu maximum 12%, adecvat pentru fabricarea de fittinguri de mobilier, cherestea solidă și panouri cu deget.

Grad standard: Permiteți noduri și nuclee, o bună stabilitate și rezistență la compresie, conținut de umiditate de 9% în medie și 12% maxim, potrivit pentru producerea de cutii, palete și părți invizibile ale amenajării mobilierului.



[Producătorii de pin Shandong Radiata cu ridicata](#)

Certificarea noastră

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGSHIJIANG VILLAGE, DANTU TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau member, Certification Authority BUREAU VERITAS certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-COC-01-0M-V-0-0

For an additional commentary:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is present on the FSC website (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certificate date:	05-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	04-02-2008
FSC Certificate code:	01-COC-161123
ISO Certificate No. / Version:	CN00000001
Certificate No.	13077455
Issue date:	09-07-2007

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

(Handwritten signature)

The validity of this certificate depends on the conditions set by the FSC. This certificate and any associated records that pertain to the product supplied by the certificate holder, FSC Chain of Custody Certificate No. 01-COC-161123, should always be held by the certificate holder and may be destroyed without the consent of the certificate holder. Please notify Bureau Veritas in writing if you wish to destroy the records.

For further details, please refer to the following website: www.fsc.org or www.bureauveritas.com

Certification decision office: Bureau Veritas Certification Office, FSC, Tower 8, Beijing World Trade Center, 100045, Beijing, China
Certification office: Bureau Veritas Certification Office

In the event of a product suspension, the suspension of the certificate may be obtained by requesting the suspension of the certificate. The certificate cannot be stopped by the company. In the event of a product suspension, suspension or termination of the certificate and of an active certificate in relation to the FSC Chain of Custody Certificate, the certificate may be English or French only.