


Fiziksel Özellikler

Güç ve istikrar: Belirli bir güç ve tokluğa, tekdüze yoğunluğa sahiptir ve güç genel inşaat ve mobilya üretimi gereksinimlerini karşılayabilir. Ortalama büzülme verimliliği ve güçlü stabilite ile kurutma işleminden sonra ciddi deformasyon ve çatlamaya sahip olmak kolay değildir.

Termal yalıtım ve ses emilimi ve gürültü azaltma: İyi termal yalıtım özellikleri, ısı transferini etkili bir şekilde önleyebilir, iç ve dış mekan arasındaki sıcaklık farkını azaltabilir. Ses emilimi ve gürültü azaltma etkisi iyidir, gürültünün yaşam üzerindeki etkisini azaltabilir, sessiz ve rahat bir yaşam ortamı yaratır.

Fireproof Performans: B1 seviyesi ateşli malzeme, ateş durumunda toksik dumanlar üretmez, insanların yaşamlarını etkili bir şekilde koruyabilir.



Çin Fabrikası Radyant Çam Ahşabı

İşleme performansı

Düşük işleme zorluğu, kesme, delme, planlama, çivileme ve diğer işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir, daha iyi işleme doğruluğu ve yüzey kalitesi elde edebilir, kolayca çeşitli karmaşık şekillere dönüştürülebilir. Ahşap iyi tırnak tutma gücüne ve güçlü geçirgenliğe sahiptir, bu da antikorozyon, kurutma, kürlenme ve renklendirme ile tedavi edilmeyi çok kolaylaştırır.

Çevre Dostu Özellikler

Büyüme sürecindeki radiata çamı kimyasal böcek ilacı, gübre, kirlilik, çevre koruma ve kirliliğe sahip panelden işlenen hammaddeler olarak yüksek kaliteli radiata çam kereste kullanımı bir tür yeşil yapı malzemeleridir.

Çok çeşitli kullanım

İnşaat Alanı: Yaygın olarak yapısal çerçeve, çatı kafesleri, duvar omurgası, zemin tabanı vb.

Mobilya Üretimi: Masalar, sandalyeler, yataklar, dolaplar vb. Gibi çeşitli mobilya türleri yapmak için uygundur. Farklı tüketicilerin estetik taleplerini karşılayabilen farklı yüzey işlem süreçleri aracılığıyla çeşitli stiller sunabilir.

Dekorasyon: İç mekan dekoratif çizgileri, kapı ve pencere kapakları, süpürgelik hatları vb. İçin kullanılabilir. Doğal ve sıcak bir kapalı atmosfer oluşturmak için dekoratif panellere de yapılabilir.

Ambalaj Endüstrisi: Nispeten düşük maliyeti, kolay işleme ve belirli mukavemeti nedeniyle, genellikle her türlü ambalaj kutusu, tepsi ve diğer lojistik ve nakliye ambalaj malzemelerini yapmak için kullanılır.



☐[Radyasyon çam mobilyası üretimi](#)☐

Notlar

Endüstriyel sınıf:%8-12 nem içeriği ☐[Çin Radyant Çam Dayanıklı Kereste](#)☐, Her tarafta kaba, pürüzsüz ve düz, kusur yok, arka tarafta küçük kusurlar olabilir. Esas olarak ambalaj kutuları veya kritik olmayan yapısal bileşenler gibi yüksek görünüm standartları gerektirmeyen uygulamalar için kullanılır.

Mobilya Sınıf A: Yüzde 60 verim sağlar, 600 mm veya daha fazla kesim ve 38 mm'ye kadar düğümlere izin verir. Nem içeriği ortalama yüzde 9'dur, maksimum yüzde 12 izin verilir ve mobilya bağlantı parçaları ve sağlam ahşap bileşenler için uygundur.

Mobilya Sınıf B: % 60 verim sağlar, 150 mm veya daha fazla kesim ve 38 mm'ye kadar düğümlere izin verir. Nem içeriği ortalama % 9'dur, en fazla % 12 izin verilir, mobilya bağlantı parçaları, sağlam ahşap ve parmakla birleştirilmiş paneller için uygundur.

Standart Sınıf: Knot ve çekirdeklere, iyi stabilite ve sıkıştırma direncine, ortalama % 9 ve maksimum % 12 nem içeriğine izin verin, kutuların, paletlerin ve mobilya bağlantı parçalarının görünmez kısımlarının üretimi için uygundur.



Sertifikasyonumuz

