

Огляд товару

Карбонізована тополя ([Китайська дерев'яна дошка з трояндового дерева](#)) це своєрідна модифікована деревина після високотемпературної обробки карбонізації, використовуючи високоякісну тополь як сировину та в умовах високої температури для обробки піролізу, так що фізичні та хімічні властивості зміни деревини, тим самим отримуючи більше чудових показників.

Характеристики

Екологічно чисті та здорові: Карбонізовані фізичними методами, не додаючи жодних хімічних речовин, нетоксичних, нешкідливих, безпечних та екологічно чистих, відповідно до міжнародних екологічних стандартів.

Антикорозійні та антиініцитні: високотемпературне середовище ефективно вбиває грибів та комах у деревині, руйнує їхнє життя, надаючи деревині відмінні антикорозійні та антиіннізовані властивості та продовжуючи термін служби.

Стабільність та довговічність: процес карбонізації знижується ([Китай оптова деревина термо](#)) Поглинання вологості деревини, покращує розмірність стабільності та робить її менш сприйнятливою до деформації та розтріскування, що робить його придатним для широкого спектру кліматичних умов.

Натуральна текстура: Карбонізована деревина має більш чітку та природну текстуру, м'який колір та унікальний декоративний ефект, і її можна карбонізувати на різних глибинах, щоб отримати різний колір ефектів відповідно до попиту.

Легко в обслуговуванні: поверхня карборизованої деревини тополі вважається легкою для очищення та обслуговування, потрібно регулярно наносити олію з деревного воску, щоб зберегти свою красу та продуктивність. □



Застосування

Завдяки чудовій продуктивності, карбід тополі широко використовується в таких областях:

Внутрішнє оздоблення: підлоги, настінні панелі, стеля, меблі, сходи, двері та вікна тощо.

Зовнішній пейзаж: підлога, паркан, квітковий ящик, павільйон, дерев'яний будинок, платформа, сприятлива для води тощо.

Інші поля: ремесла, музичні інструменти, пакувальні матеріали тощо.

Специфікація продукту

Технічні характеристики карборизованої тополі можуть бути налаштовані відповідно до клієнтів "вимоги, загальні технічні характеристики включають:

Товщина: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм тощо.

Ширина: 90 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм тощо.

Довжина: 900 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм тощо



([Китай карбонізована тополя](#))

Наша сертифікація

