

Tính chất vật lý

Sức mạnh và sự ổn định: nó có độ bền và độ dẻo dai nhất định, mật độ đồng đều và độ bền có thể đáp ứng các yêu cầu của xây dựng nói chung và sản xuất đồ nội thất. Không dễ bị biến dạng và nứt nghiêm trọng sau khi xử lý sấy khô, với hiệu suất co ngót trung bình và độ ổn định cao. [\[Trung Quốc Bán buôn nhà máy sản xuất ván thông Radiata nổi ngón tay\]](#)

Cách nhiệt và tiêu âm, giảm tiếng ồn: Đặc tính cách nhiệt tốt, có thể ngăn chặn truyền nhiệt hiệu quả, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời. Hiệu quả tiêu âm và giảm tiếng ồn tốt, có thể giảm tác động của tiếng ồn đến cuộc sống, tạo môi trường sống yên tĩnh, thoải mái.

Hiệu suất chống cháy: Vật liệu chống cháy cấp B1, sẽ không tạo ra khói độc trong trường hợp hỏa hoạn, có thể bảo vệ tính mạng con người một cách hiệu quả.



([Nhà sản xuất gỗ thông sấy thông Radiata Sơn Đông](#))

Hiệu suất xử lý

Độ khó xử lý thấp, cắt, khoan, bào, đóng đinh và các hoạt động khác có thể được thực hiện trơn tru, có thể đạt được độ chính xác xử lý và chất lượng bề mặt tốt hơn, có thể dễ dàng chế tạo thành nhiều hình dạng phức tạp. Gỗ có khả năng giữ đinh tốt và tính thấm mạnh nên rất dễ dàng được xử lý bằng các chất chống ăn mòn, sấy khô, đóng rắn và tạo màu.

Đặc điểm thân thiện với môi trường

Thông Radiata trong quá trình sinh trưởng không bị thuốc trừ sâu hóa học, phân bón, ô nhiễm, sử dụng gỗ thông radiata chất lượng cao làm nguyên liệu chế biến từ tấm bảo vệ môi trường và không gây ô nhiễm, là một loại vật liệu xây dựng xanh.

Phạm vi sử dụng rộng rãi

Lĩnh vực xây dựng: thường được sử dụng trong khung kết cấu tòa nhà, giàn mái, ke tường, nền sàn, v.v. Độ bền và độ ổn định tốt của nó có thể đảm bảo an toàn kết cấu của tòa nhà.

Sản xuất nội thất: Nó phù hợp để làm các loại đồ nội thất khác nhau, chẳng hạn như bàn, ghế, giường, tủ, v.v. Nó có thể thể hiện nhiều phong cách khác nhau thông qua các quy trình xử lý bề mặt khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của những người tiêu dùng khác nhau.

Trang trí: Nó có thể được sử dụng cho các đường trang trí trong nhà, tấm che cửa ra vào và cửa sổ, đường viền chân tường, v.v. Nó cũng có thể được làm thành các tấm trang trí để tạo ra bầu không khí trong nhà tự nhiên và ấm áp.

Ngành bao bì: Do chi phí tương đối thấp, dễ gia công và độ bền nhất định, nó thường được sử dụng để làm tất cả các loại hộp, khay đóng gói và các vật liệu đóng gói hậu cần và vận chuyển khác.

[\[Trung Quốc nhà cung cấp gỗ thông radiata không có nút\]](#)



Lốp

Cấp công nghiệp: độ ẩm 8-12%, xẻ thô, nhẵn và phẳng ở tất cả các mặt, không có khuyết tật, có thể có những khuyết điểm nhỏ ở mặt sau. Chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng không yêu cầu tiêu chuẩn cao về hình thức, chẳng hạn như hộp đóng gói hoặc các bộ phận cấu trúc không quan trọng.

Nội thất hạng A: Đảm bảo năng suất 60%, cắt chiều dài từ 600mm trở lên, cho phép thắt nút có kích thước lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình là 9%, tối đa cho phép là 12% và phù hợp với các phụ kiện nội thất và các bộ phận bằng gỗ nguyên khối.

Nội thất hạng B: Đảm bảo năng suất 60%, cắt chiều dài từ 150mm trở lên, cho phép tạo các nút

Lớp tiêu chuẩn: Cho phép thắt nút và lõi, độ ổn định và chịu nén tốt, độ ẩm trung bình 9% và tối đa 12%, thích hợp sản xuất hộp, pallet và các bộ phận vô hình của phụ kiện nội thất.

[illegible]